

# 陕西聚氨酯保温弯头生产厂家

产品名称	陕西聚氨酯保温弯头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道保温管整体性能优良、产品严格执行CJ/T114-2000行业标准，工作钢管采用外表面抛丸除锈处理和外护管内表面电晕处理工艺，进一步提高了保温管的三位一体性能。使用寿命可达30-50年，正确的安装和使用可使管网维修费用极低。聚乙烯外护管采用高密度聚乙烯材料制成，它能管材在运输安装和使用过程中不受外界因素影响而引起的破坏。保温管采用直埋供热管道技术，标志着中国供热管道技术发展已经进入了新的起点。随着世界能源的日益减少和需求日益增长，节能、减排、环保已成为发展的趋势，国家和个地方政府也大力提倡节能、减排、环保产品的开发、应用及产业化，缠绕玻璃钢防腐保温管道基本性强建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支，其特点是一材多用，同时具备保温、防水等功能。该类产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史，一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业的保温防水用材。近年来，随着我国建筑节能市场的迅速发展，聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用，已成为主导市场的保温节能产品之一。

结构机理：1、高密度聚乙烯防腐层：高密度聚乙烯管保护弯头避免腐蚀物、植物腐蚀，延长管件的使用寿命。支撑工作管并能承受一定的外部荷载，工作管正常工作。2、聚氨酯泡沫层:耐高温、介质温度，外护管表面保持常温，内工作管件的保温，泡沫不被炭化。3、工作钢管：输送介质正常流动。1、直埋式地埋管——外护层为：聚乙烯塑料管。保温层：发泡材料等。2、架空非地埋管——外护层为：缠绕玻璃钢(防晒)。保温层：发泡材料等。3、蒸汽保温管——耐高温复合保温管、钢套钢保温管。4、保温管件——预制保温弯头(弯管)、预制保温三通(保温平三通，保温跨越三通，保温平行三通)、预制保温变径(又称变径管，异径管，大小头)、预制保温固定节(又称为固定墩)。5、其他保温材料:高密度聚乙烯外护管、保温接口用热熔套、热收缩带、异氰酸酯(MDI)和多元醇(polyol)等。6、承揽现场保温接口工程。

预制直埋保温弯管、直埋保温弯管、预制保温弯管一种是由输送介质的弯头、防腐外套钢管以及弯头与外套钢管之间填充聚氨酯组合而成。30度聚氨酯弯管同直埋保温管一样的原理，是一种防水、防漏、抗渗、抗压和全封闭的埋设新技术，是直埋敷设技术在地下水位较高地区使用的一次较大突破。直埋管道的保护管的首要问题是严密防水的可靠性，此外要有良好的机械强度，30度聚氨酯弯管由于强度高采用高密度聚乙烯外套管与聚氨酯泡沫保温层及内工作钢管紧密结合，防水的密封性能可靠性十分高，另外，其耐高温性能也是其它外保护管所不能比拟的。预制直埋保温弯管、直埋保温弯管、预制保温弯管广泛用于液体、气体的输送管网，化工管道保温工程石油、化工、集中供热热网、中央空调通风管道、市

政工程管道转弯处中。保温管(包括弯头、三通、四通)是一种保温性能好，加安全可靠，工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了供热、供冷、热力、电力、化工等各种管道工程中保温管的保温、弯件的保温、滑动润滑、裸露管端、捌弯处的防水、防腐等问题。不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的技术、实用性能，而且还具有显著的社会效益和经济效益，节能环保效益。预制直埋保温弯管、直埋保温弯管、预制保温弯管SY/T114-2000，SY/T115-2001《高密度聚乙烯聚氨酯发泡保温钢管》一种是由输送介质的弯头、防腐外套钢管以及弯头与外套钢管之间填充聚氨酯组合而成。保温弯头同直埋保温管一样的原理，是一种防水、防漏、抗渗、抗压和全封闭的新技术，是直埋敷设技术在地下水位较高地区使用的一次较大突破。直埋管道的保护管的首要问题是严密防水的可靠性，此外要有良好的机械强度，保温弯头由于强度高采用高密度聚乙烯外套管与聚氨酯泡沫保温层及内工作钢管紧密结合，防水的密封性能可靠性十分高，另外，其耐高温性能也是其它保护管所不能比拟的。