

GMJ11F-250I 高密封取样阀【仪表阀门批发 大量现货供应】

产品名称	GMJ11F-250I高密封取样阀【仪表阀门批发 大量现货供应】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	威尔顿:1 GMJ11F:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

GMJ11F-250I高密封取样阀,GMJ11H-250II高密封取样阀结构形式

1、取样用截止阀通过外加取样排放装置，保证了管路中压力表的正确安装使用，达到了放空、取样的目的。具有一阀两用的功能。2、该阀密封结构为硬软双质密封设计。密封面避开了介质的直接冲刷。3、本阀广泛用于油田、化工、轻工、电力。冶金等装置的自控系统中。

GMJ11F-250I高密封取样阀,GMJ11H-250II高密封取样阀应用规范

1、设计制造：GB/T 12224-1989；JB/T 7747-19952、连接形式：内螺纹连接3、结构特征：硬软双密封副；浮动阀瓣4、阀门检验和试验：GB/T 13927-19925、材料：碳钢按GB/T 12228-1989的规定
不锈钢GB/T 1220-1989的规定

GMJ11F-250I高密封取样阀,GMJ11H-250II高密封取样阀性能规范

单位：MPa

试验项目	压力值
公称压力	25
壳体试验	37.5
密封试验	27.5

气压试验	15
适用温度	180
适用介质	水、蒸气、油品等

GMJ11F-250I 高密封取样阀, GMJ11H-250II 高密封取样阀 主要零件材料

型号	阀体	接头	阀杆	螺帽	填料
GMJ11F/H-250	20#	20#	2Cr13	20#	PTFE
GMJ11F/H-250P	SS304	SS304	SS304	SS304	
1151-160P	SS304	SS304	SS304	SS304	

GMJ11F-250I 高密封取样阀, GMJ11H-250II 高密封取样阀 主要外形尺寸

规格	M1	M2		L	L1	H	D	重量(kg)
DN6	M20 × 1.5	G1/2	10	70	153	110	63	2.9

上一个产品：[GLY量油孔](#)