

J61Y焊接式针型阀【仪表阀门批发 大量现货供应】

产品名称	J61Y焊接式针型阀【仪表阀门批发 大量现货供应】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 J61Y:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

J61Y焊接式针型阀产品概述：【焊接式针型阀用途】

焊接式针型阀可分为对焊针型阀、承插焊针型阀。是适用于火力发电厂的蒸汽等高压高温管路上作为启闭机构。

【焊接式针型阀特点】

焊接式针型阀阀体材料选用优质碳钢不锈钢或耐热合金钢锻造密封面采用硬质合金堆焊而成。密封性能良好等优点是电站、油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。安装时应使介质的流向与阀体上的箭头方向一致。

【焊接式针型阀技术规范】

工作压力: 10000PSI;

使用温度:-29 ~ +570 ;

规格尺寸: $\text{C}6 \sim \text{C}25$;

连接形式:对焊、承插焊;

结构特征:锥面活动阀瓣,带散热式;

阀体材质:碳钢、不锈钢、铬钼钢等;

适用介质:水、油、气等腐蚀性与非腐蚀性介质;

制造标准: GB/T12224-2005、JB/T7747-1995;

阀门检测及试验标准:JB/T9092-1999;

【焊接式针型阀零部件材料】

零件名称 Part name	阀杆、阀盖、螺栓 Pole、Bonnet、Bolt	阀杆、阀瓣、密封垫 Stem、Disc、Gasket	填料 Packing	垫片 Gasket	手轮 Handwheel
JJY1-320-DN5	铬镍不锈钢 Cr. Ni Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	聚四氟乙稀, 柔性石墨 PTFE, Soft graphite	橡胶石棉板 Latex asbestos	优质碳钢 High grade carbon steel

【焊接式针型阀性能规范】

型号 Type	公称压力 PN Mpa	试验压力 PS(Mpa)_T est pressure			工作压力 (Mpa) Working pressure	工作温度 (OC) Working temps.	适用介质 Applicable medium
		壳体 Shell	密封(液) Seal	密封(气) Seal			
J61Y-17V	17.0	25.5	18.7	0.6	17.0	V 570OC	液化石油气水, 酸, 蒸汽, 油品等 Petroleum gas Water, As, Steam, Oil, etc.
FJ61Y-160P	16.0	24.0	17.6	0.6	16.0	P 540OC	
T61-320	32.0	48.0	35.0	0.6	32.0	C 425 OC	

型号 Ty pe	尺寸 Dimension					重量(kg) Weight
	Do	L	H	H1	d	
6	80	100	100	110	6	1.20
10	80	120	100	110	8	1.50
15	100	130	120	130	12	1.70
20	120	145	150	165	15	2.60
25	140	170	165	190	18	4.2

J61Y焊接式针型阀结构图纸：