

暖通楼宇自控系统 暖通楼宇自控 智辅控智慧建筑运营商

产品名称	暖通楼宇自控系统 暖通楼宇自控 智辅控智慧建筑运营商
公司名称	智辅控（厦门）自控系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区兑英南路251号4#楼512
联系电话	13063032784 13063032784

产品详情

智辅控（厦门）自控系统有限公司是一家自动控制方案供应商。业务：进出口设备配套及其他PLC控制柜、动力柜、配电柜设计与装配业务；产品涉及压力、流量、液位物位、风速、温湿度、阀门、气体检测、数据采集等。

在纺织工业中，重点为保证恒定的相对湿度。人工气候室则要求温度和湿度按预定的程序变化。民用空调侧重于满足人体舒适度要求。温度是影响舒适度的主要参数。随地区和季节的不同，暖通楼宇自控系统，舒适温度的值也随之不同。空调设备的特点是功率大，运行时间长，使用范围广。

智辅控（厦门）自控系统有限公司是一家自动控制方案供应商。业务：进出口设备配套及其他PLC控制柜、动力柜、配电柜设计与装配业务；产品涉及压力、流量、液位物位、风速、温湿度、阀门、气体检测、数据采集等，广泛应用于工业自动化、暖通空调、楼宇自控、水处理、废气处理、化工、洁净工程等领域。

通过 DDC控制器内预先编写的逻辑程序，系统可执行下列连锁功能。—装设在新风入口处的风门与风机连锁。当风机停止后，新风风门全关。—电动调节阀与风机启动连锁。当风机停止后，电动调节阀亦同时关闭。—风机启停状态是用差压开关检测的。当风机启动后，风机两侧的差压超过其设定值时，差压开关内的常开触点闭合，信号送往 DDC控制器，暖通楼宇自控，系统的控制程序立即投入运行。

智辅控（厦门）自控系统有限公司是一家自动控制方案供应商。业务：进出口设备配套及其他PLC控制柜、动力柜、配电柜设计与装配业务；产品涉及压力、流量、液位物位、风速、温湿度、阀门、气体检测、数据采集等，广泛应用于工业自动化、暖通空调、楼宇自控、水处理、废气处理、化工、洁净工程等领域。

中央管理工作站系统由PC主机、彩色大屏幕显示器及打印机组成，暖通楼宇自控系统，是BAS系统的，暖通楼宇自控系统，它直接可以和以太网相连。整个大厦内所受监控的机电设备都在这里进行集中管理和显示，内装工作软件提供给操作人员下拉式菜单、人机对话、动态显示图形，为用户提供一个非常好的、简单易学的界面，操作简单，操作者无需任何先验软件知识，即可通过鼠标和键盘操作管理整个控制系统。

暖通楼宇自控系统-暖通楼宇自控-智辅控智慧建筑运营商(查看)由智辅控(厦门)自控系统有限公司提供。行路致远，砥砺前行。智辅控(厦门)自控系统有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!