

# 贮存式换热器 华辰宝義定制 大庆贮存式换热器

产品名称	贮存式换热器 华辰宝義定制 大庆贮存式换热器
公司名称	山东华辰宝義供热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰旅游度假区
联系电话	13406988512 13406988512

## 产品详情

容积式换热器的传热元件采用了盘管结构的形式，在加热过程中，贮存式换热器生产厂家，由于管内热媒离心力的作用，使盘管束产生一种高频浮动，对被加热介质产生了很强的扰动，破坏了层流传热，产生高传热能力，它的传热系统是管壳式换热器的三倍。同时由于盘管是悬臂的自由端，胀缩自如，可以随着盘管的高频浮动，使碱性附着物自动离开管壁，形成自动脱垢的特性。下面就给大家分享一下该产品的性能特点吧。

- 1、占地面积小：设备的结构紧凑，体积小，贮存式换热器厂家，不需要专门预留出很大的空间。
- 2、可以自动除垢：采用紫铜作传热元件，贮存式换热器多少钱，在温应力的作用下，产生弹性变形，使污垢自动脱落，从而达到自洁防腐的目的。
- 3、供水平稳：拥有一定容积，保持了容积式换热器供水平稳的优点，而且可节约钢材25%。
- 4、传热：热效率可达到95%以上，大庆贮存式换热器，QSF型换热器的传热系数 $k = 3000w / (m^2 \cdot ^\circ C)$ ，WSF型换热器的传热系数 $k = 2000w / (m^2 \cdot ^\circ C)$ 。
- 5、热损失小，外壳温度低：具有凝结水过冷装置，在热水供应中选用时可不装设疏水装置。
- 6、自动化程度高：可配置自力式温度调节器，实现温度、压力的自动化控制。

### 容积式换热器的特点

- 1：容积式换热器的内部管路采用回程式的传热设计，它的传热效果好，热传递的效率较高。
- 2：容积式换热器使用了侧向的开孔结构，便于后期使用中的维护，在前期安装的过程中也比较方便。
- 3：容积式换热器供水口水压稳定，热水的压力平衡。

4：容积式换热器可以实现自动的温度控制，高峰时期能够保证供水的平衡。

容积式换热器出现泄漏的原因：

由于滞留介质的电化学不均匀性而导致在此处产生的缝隙腐蚀泄漏；容积式换热器板片在制作压制过程中会产生一定残余内应力，若与介质中一定浓度的卤素离子（如氯离子等离子）或H<sub>2</sub>S长时间的接触可能引起板片应力腐蚀开裂；容积式换热器不锈钢板片在焊接过程中造成晶间腐蚀；

容积式换热器板片选材不当或使用期过长。过了允许使用寿命造成泄漏；容积式换热器安装或拆卸清洗的时候夹紧螺栓紧固不均匀，造成垫片、板片错位而泄漏；容积式换热器安装垫片时，垫片上和垫片槽内有砂子、油污、铁屑和焊剂等杂物，造成密封面破坏而泄漏。贮存式换热器多少钱-华辰宝義定制-大庆贮存式换热器由山东华辰宝義供热设备有限公司提供。贮存式换热器多少钱-华辰宝義定制-大庆贮存式换热器是山东华辰宝義供热设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。