

# 和硕降阻剂防腐降阻剂

产品名称	和硕降阻剂防腐降阻剂
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:YHJZJ 功能:降电阻 用途:接地网
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

和硕降阻剂防腐降阻剂 土壤降阻剂在应用施工时，根据接地网的敷设方式可分为两种施工方式：水平接地体施加土壤降阻剂和垂直接地体施加土壤降阻剂。测量人员根据接地网设计图纸对接地体埋设位置进行测量及后，对接地场地进行开挖，将沟槽底部的石块等杂物除去，整平场地后开始土壤降阻剂的施工工作。电解离子接地极是新型接地装置的一种 2.在打接地桩时，要选择粘结性极强的、有机质的、潮湿的实地表层，避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层，目的是降低接地电阻的土壤电阻和接触电阻、能快速疏通事情缘故大电流，保证接地质量。垂直接地体在垂直接地体周围施加降阻剂时，在开挖的接地坑底部应先回填部分细土，将圆形或方形模具垂直放入坑中，模具外侧用细土填实固定，将垂直接地极放置在模具，倒入配制好的土壤降阻剂，将模具拉出。在山岩等难以施工的环境进行接地时，可以采用深井接地，利用钻机钻出孔径为80mm~150mm的深井，铺设好接地体后用压力泵将配制好的土壤降阻剂深井中，包覆厚度大于40mm。工频电流耐受A：10A,60s工频电流耐受后，R 10% 4. 石油输送管道及油气罐，易燃易爆物质仓库防雷接地