

吐鲁番降阻剂生产流程LX-200

产品名称	吐鲁番降阻剂生产流程LX-200
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:YHJZJ 功能:降电阻 用途:接地网
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

吐鲁番降阻剂生产流程LX-200 土壤降阻剂在应用施工时，根据接地网的敷设方式可分为两种施工方式：水平接地体施加土壤降阻剂和垂直接地体施加土壤降阻剂。测量人员根据接地网设计图纸对接地体埋设位置进行测量及后，对接地场地进行开挖，将沟槽底部的石块等杂物除去，整平场地后开始土壤降阻剂的施工工作。3、模块间距离不小于4米 11.按不同电压等级选用对应规格的接地线，这也是在接地线的注意事项中容易发生习惯性违章之处，地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配，才能通过事情缘故大电流。垂直接地体在垂直接地体周围施加降阻剂时，在开挖的接地坑底部应先回填部分细土，将圆形或方形模具垂直放入坑中，模具外侧用细土填实固定，将垂直接地极放置在模具，倒入配制好的土壤降阻剂，将模具拉出。在山岩等难以施工的环境进行接地时，可以采用深井接地，利用钻机钻出孔径为80mm~150mm的深井，铺设好接地体后用压力泵将配制好的土壤降阻剂深井中，包覆厚度大于40mm。2、防腐性能是离子接地极的本能。由于充分考虑到酸性土壤对接地体的腐蚀，我惠丰防雷器材公司选材时做出大胆尝试，，用抗腐蚀材料替代易腐蚀材料。使接地体具备与腐蚀性物质对抗的能力，大大延长离子接地极的使用期限。400mm*400mm石墨接地模块属于正方形平板接地装置，体积小易搬运