

西门子开关量模块 6ES7 321-1FF01-0AA0

产品名称	西门子开关量模块 6ES7 321-1FF01-0AA0
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

产品详情

电源模块PS40710A(6ES7407-0KA01-0AA0)和PS10AR(6ES7407-0KR00-0AA0)S7-400自动化系统模块数据64参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08L+和L-极性接反在DC88V到DC300V的电源电压之间将L+和L-的极性接反对电源的功能没有影响硬件中断将报告给CPU用于总线段1或2的总线电缆的张力消除和接地的夹(3)总线段1的总线电缆端子(4)总线段1的终端电阻(5)总线段1的LED(6)OFF开关(=使总线段相互隔离以进行诸如调试等)(7)总线段2的LED(8)总线段2的终端电阻(9)总线段2的总线电缆端子(10)用于安装和卸下DIN导轨上的RS485中继器的滑块(11)总线段1上的PG/OP的接口(12)LED24V电源电压RS485中继器10.3RS485中继器(6ES7972-0AA01-0XA0)的设计S7-400自动化系统模块数据参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08437 10.4未接地运行和接地运行的RS485中继器接地或未接地使用RS485中继器时应该注意： 接地，如果区段上所有其它节点也以接地电位运行 未接地，如果区段上所有其它节点以未接地电位运行说明如果将具有纯MPI接口的编程设备连接到RS485中继器的PG/OP插座，则总线段1为接地模块会补偿电路中模块和电阻温度计/电阻之间线路电阻的影响 无外部备用电压可用在电池盒 1和2中插入新电池夹如果不需要使用随附的夹，则不要将其安装在风扇部件中表格1-5模块的运输和存储条件允许范围自由落体 1m(重量10kg)温度-40至+70 ° C气压1080至660hPa(相当于海拔-1000到3500m)相对湿度(温度为+25 ° C)5到95%，无结露正弦波振动符合IEC60068-2-6的规定5-9Hz3.5mm9-500Hz9.8m/s²冲击符合IEC60068-2-29规定250m/s²，6ms，1000次冲击备用电池运输备用电池应该总是在原包装中进行运输