

大丰钢丝网骨架塑料复合管厂

产品名称	大丰钢丝网骨架塑料复合管厂
公司名称	徐州京通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材
联系电话	18036373330 18036373330

产品详情

3、氧化法：钢丝网骨架复合管焊接开始时，用通气喷嘴向内焊缝喷射氧气流，利用焊缝焊接余热，钢丝网骨架塑料复合管厂，使内毛刺加速氧化，并在气流冲出下脱落。

4、手拉法：对于一些较小的毛刺，可不借助工具直接用手拔出，不过要注意钢丝网骨架聚乙烯复合管锋利度避免出现割伤情况。

5、拉拔法：管材通过模具时，在浮动塞的环形刀刃作用下，清除管材内毛刺。

新型钢丝网骨架塑料复合管的优势：

耐老化 使用寿命长：

含有均匀分布的炭黑的聚乙烯管道，克服了塑料管的快速应力开裂现象，由于钢、塑这两种材料的结构是复合而成的，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。

耐压防腐性能好：

采用了高强度的钢丝为增强体，以高密度聚乙烯为基体，并用的粘树脂层将钢丝骨架与内

外高密度聚乙烯紧密连接在一起，加强耐压防腐性。

水力特性好：

内壁光滑不结垢，输送阻力小。双面防腐，具有与塑料管相同的防腐性能，且使用温度和耐腐蚀性能高，导热系数低。

一、管材、管件电熔、热熔连接的接口漏水时，应切断管材，按施工要求重新对管材、钢丝网骨架复合管管件进行电熔、热熔连接。

二、电熔、热熔连接的管道损坏范围很小时，采用电熔套筒或改造的鞍形电熔管件修理法，将管材损坏处切断，然后用电熔套筒或改造的鞍形电熔管件连接起来。

三、电熔、热熔连接的管道损坏范围较大时，要切除损坏管段而用新管替换，接口处可采用电熔、热熔连接或法兰连接，但焊口要用电熔套筒连接或法兰连接。

四、钢丝网骨架复合管采用承插式橡胶圈柔性连接的管道损坏时，可将损坏的管段切除，更换新管，用双承管箍或套筒（抢修接头修补器）连接。

五、公称外径小于或等于63mm的管道损坏时，可将损坏的管段切除，更换新管，钢丝网骨架复合管然后用修补器连接。

大丰钢丝网骨架塑料复合管厂由徐州京通建材有限公司提供。徐州京通建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏徐州的排水系统等行业积累了大批忠诚的客户。京通建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！