

预制式污水提升泵站 一体化预制泵站用在哪里

产品名称	预制式污水提升泵站 一体化预制泵站用在哪里
公司名称	建湖方块鱼网络科技有限公司
价格	999.00/件
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	建湖县县城观湖壹号S7幢222
联系电话	18556025517 18556025517

产品详情

预制式污水提升泵站可自动清洗，防止堵塞，主要依靠破碎格栅。破碎格栅可预处理污水，过滤污水中的固体，避免管道堵塞。一体化预制泵站运行时，电机高速旋转，将固体杂质破碎成悬浮颗粒，将污水一起运至污水处理厂。

一体化预制泵站用在哪里生活小区、社区污水、城镇污水处理厂污水、城区低洼地区雨水等的收集与输送。市政污水管网的建设与改造、老旧泵站的改造与扩建、湖泊的水体循环。高速公路服务区、车站、机场、大型建筑工地及市政重建等产生的污水排放。医院、宾馆、学校、工厂、饭店等其他公共场所的污水、废水收集与输送。其他领域：屠宰场、食品加工厂、造纸厂、农业及其他领域产生的污水排放。

污水提升泵站的占地面积怎么确定

一般来说，一体化污水提升泵站基础尺寸：4000*4000*400，（要视泵站大小作具体措施，这只是一般情况，需要看泵站的直径而定）采用标号C30混凝土，如果使用预制底板，则使用钢筋混凝土（钢筋用 14 螺纹钢，预制地板预装两个M20吊环吊装用），表面抹平，一定要水平。在一体化污水提升泵站基坑开挖完成后，采用标号C15混凝土，在基坑底部铺垫厚度约为100mm的垫层作为承力层。垫层完成后，在垫层的基础上现浇钢筋混凝土底板，根据泵站现场地质的情况须按照相关施工规范对基坑的内侧进行足够的支护措施，以防止塌方的发生。

定制一体化泵站需要哪些参数和数据

一体化泵站是属于定制产品，按客户要求定制生产，所以首先要根据客户的图纸要求进行报价，需要提供流量、扬程、压力管路直径、输送距离、提升高程、所需配备的水泵数量、地面标高、进、出水管管底标高、所处理的是什么水质、应用地点、材质要求、液位传感器形式要求、控制系统要求等等。

一体化泵站的传统购买渠道有：

(1) 寻找一体化泵站厂家

首先没有了繁琐的分销渠道费用，也少了中间商赚取差价的机会，所以其****的价格优势得以体现，一体化泵站设备也同样如此。在厂家购买一体化泵站，不但有一定比例折扣，或许还有送货到家的服务。

(2) 寻找一体化泵站专业渠道商

如果你对一体化泵站质量、技术条件等要求不高，而且发现一体化泵站厂家距离自己很远，还要考虑长途运输费用，无疑就近找一家一体化泵站渠道商就可以满足自己的需求。