碳九热聚石油树脂

产品名称	碳九热聚石油树脂
公司名称	佛山齐隆化工有限公司
价格	6800.00/吨
规格参数	品牌:齐隆 型号:8#-13#
公司地址	广东省佛山市三水区大塘工业园天泰路A区53-1号
联系电话	020-82521186 18689242857

产品详情

r-系改性石油树脂（碳九热聚石油树脂）

产品简介：
本产品以乙烯装置副产物为原料经热聚合而制得。产品外观为乳白色至黄色片状或粒状固体，透明而有光泽，具有良好的溶解性、互溶性、耐水性、绝缘性、对酸碱有化学稳定性，还具有粘接性能好、导热性能低等特点。

产品用途：1.
此类树脂和天然橡胶胶粒有好的互溶性、对橡胶硫化过程没有大的影响，橡胶中加入石油树脂能起到增粘、补强、软化的作用。

2.适用于子午线轮胎等高要求的橡胶制品。

3.可替代松香，合成热熔胶粘剂。

4.非常适合做其他改性树脂。

包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg或1000kg，每包采用有内衬塑料袋的编织袋包装，每袋净重25kg。我公司可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩，不得与碱类及氧化剂混装、混运。本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。

产品质量指标:q/sql018-2014

项目	r-系列质量指标
软化点范围°C（环球法）	r—80——r—120
色号（试样：甲苯=1：1）	8#—13#
酸值(以氢氧化钾计)/（mg/g）≤	0.2-0.4
灰分/（%）≤	0.04-0.06
正庚烷容钠度（25°C）ml	15
溴值/（g/100g）≤	100
黏度（25°C）/（mpa. s）≥	300-800
外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体，透明而有光泽	
注：正庚烷容纳度指标仅在产品作为油墨使用时控制，其它用途不作为控制指标。	