

濮阳真石漆 濮阳市辉宇涂料公司 外墙真石漆

产品名称	濮阳真石漆 濮阳市辉宇涂料公司 外墙真石漆
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

产品详情

真石漆立体感强，乳胶漆要求的是平整度。乳胶漆做出的是平整光洁的保护层，而真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成，外墙真石漆厂家批发，应用于建筑外墙的仿石材效果，因此又称液态石。真石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感，适合于各类建筑物的室内外装修。特别是在曲面建筑物上装饰，生动逼真，有一种回归自然的效果。

真石漆本身是一种复合产品体系，濮阳真石漆，基面、腻子层、真石漆涂层、罩面层的相互聚合、协同作用，才能将真石漆的装饰性和使用寿命发挥到da。此外，原材料、生产工艺、效果设计及施工等，外墙真石漆，都涵盖于真石漆的整个体系中。真石漆达到使用年限之后并不是铲除重做。真石漆涂层老化是从面涂层开始，一般7-8年面涂层就会出现一定程度的老化，污物沉积较多，真石漆多少钱一平方，影响整体的装饰性。到时候，只需清理涂层表面，再重新罩上一层面漆即可延长涂层的使用寿命。这就如同好的皮衣，我们想多穿几年，就要定期保养，比如一年保养一次。真石漆也是，长期暴露在外风吹雨淋日照，我们要想装饰效果持续更长久，也要对其进行“保养”。

开罐后倒出来充分搅拌均匀、建议不加水稀释直接施工，如需加水不超过3%，已稀释的真石漆请不要倒回原包装内、应尽快用完已开罐的产品。根据喷涂效果的要求选择合适口径的喷、小口径喷 2~4mm、中口径喷 4~6mm、大口径喷 6~8mm、喷嘴距墙面40~50cm。一般喷涂时将空气压缩机压力调节为4~7kgf左右。对于不同造型喷涂真石漆工艺先按要求设计好规格尺寸，然后在已涂刷好底油的墙面用美纹纸做好所需模型，在喷上真石漆，在真石漆还没有表干前撕掉美纹纸即可。喷涂大面积时以分格线为交界处施工，控制喷涂厚度在4-5 kg/m²左右，切勿过厚和过薄施工，保证喷涂效果一致，这样可有效避免出现明显接口、厚薄不均匀和色差。

濮阳真石漆-濮阳市辉宇涂料公司-

外墙真石漆由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。濮阳市辉宇涂料有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南濮阳的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。辉宇涂料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！