

TOWA日本东和FLD-6SA-5P浮子式液位计

产品名称	TOWA日本东和FLD-6SA-5P浮子式液位计
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

TOWA日本东和FLD-6SA-5P浮子式液位计

特点:

浮子的位置可以任意设置

采用钢丝的方式,传感器的长度可以任意变更;

最多为6个接点输出;

动作的温度范围：-20-180 、压力为1MPa;

长度即使在2m以上,也无需使用木条箱包装;

与RoS的要求相适应

技术规格:

检测原理 浮子式

检测对象 所有液体 (与液体相接触部分的材质为不锈钢, 续具有耐腐蚀性)

与液体相接触部分的材质SUS304(可选SUS316)

接线端子箱 ADc12(与IP65相当)

钢丝的最大长度 5m(最多为9m)

最大接点数：6点(SPST舌簧开关,全部接通)

压力范围：真空~1MPa

标准安装 J55K50A法兰(依据耐压要求而变更)

电线入口：G 1 1/2 ”

环境使用温度 20-180 ° c

开关邂逅现象：至多20mm

温度范围为:20-180

环境温度 -10- +55 °

开关滞后现象 至多20mm

开关寿命 1000000

接点的最大额定值:10W.100vDc、05ADc 10VA、100VAC、0.5AAC

产品描述:

FLD-6SA-5P浮子式液位计,浮子点数:5点,法兰连接。与液体相接处部分材质：SUS316不锈钢