

# 华南橡胶专用石油树脂

产品名称	华南橡胶专用石油树脂
公司名称	佛山齐隆化工有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省佛山市三水区大塘工业园天泰路A区53-1号
联系电话	020-82521186 18689242857

## 产品详情

### 橡胶专用石油树脂

#### 产品简介：

本产品以乙烯装置副产物为原料经热聚合而制得。产品外观为乳白色至黄色片状或粒状固体，透明而有光泽，具有良好的溶解性、互溶性、耐水性、绝缘性、对酸碱有化学稳定性，还具有粘接性能好、导热性能低等特点。

产品用途：橡胶专用石油树脂: 软化点在90—110

的树脂用于橡胶工业，用软化点低的树脂作为增塑剂，用软化点较高的树脂提高合成橡胶的硬度。本品分子呈环状结构，内聚力

大，耐水性、耐酸碱性、耐候性及耐化学药品性都好

与醇酸树脂、松香、酚醛树脂、香豆酮树脂、丁苯橡胶等的相容性好。本品能改进橡胶，特别是合成橡胶的加工性能，有助于粉状配合剂的分散，降低混炼温度及胶料黏度，增加柔软性，具有良好的黏接性和附着力，可减少橡胶用量，缩短生胶塑炼时间，降低橡胶制品的成本。

包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg或1000

kg，每包采用三合一牛皮纸包装袋包装，每袋净重25kg

。我公司可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩。不得与碱类混

装、混运。 本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。

产品质量指标:Q/SQL018-2011

项目	R-系列质量指标
软化点范围 (环球法)	R—80——R—120
色号 (试样：甲苯=1：1)	8#—14#
酸值(以氢氧化钾计)/(mg/g)	0.2-0.4
灰分/(%)	0.04-0.06
正庚烷容钠度(25 ) ml	15
溴值/(g/100g)	100
黏度(25 )/(mPa.s)	300-800
外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体,透明而有光泽	
注：正庚烷容纳度指标仅在产品作为油墨使用时控制，其它用途不作为控制指标。	