

马鞍型防尘密封圈-2型特康埃落特-AD防尘圈

产品名称	马鞍型防尘密封圈-2型特康埃落特-AD防尘圈
公司名称	东莞市华乐密封技术开发有限公司
价格	5.00/普通
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区新谷涌工业区
联系电话	86-076922762051 18676053336

产品详情

东莞市华乐密封技术开发有限公司四氟密封产品被广泛应用于电子行业，阀门密封，医疗行业密封，汽车行业密封，机电用密封，液压气动密封及化工用密封，及各种通用机械设备等 GSZ2薄型组合防尘圈-GSZL薄型组合防尘圈-马鞍型防尘密封圈-2型特康埃落特-AD防尘圈

1. 标准材料
密封环：填充聚四氟乙烯F-PTFE O形圈：丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM

2. 应用范围 --由一个带密封刃口和防尘刃口的耐磨圈以及一个作为预紧元件的O形圈组成的双唇防尘圈。适用于尘埃严重或严寒的环境以及高频往复运动。主要应用于液压及气动装置，伺服系统，化工及食品设备。设计选用时可参照Trelleborg公司的WE3系列，Parker公司的AD系列标准。

3. 特性及优点

1. 结构紧凑，节省安装空间；
2. 能补偿活塞杆或柱塞的变形；
3. 优异的滑动性能；
4. 无粘滞，无爬行现象；
5. 与液压介质的相容性非常好；
6. 从内侧刮除活塞杆表面附着残留油膜的效果非常好；
7. 刮除外侧污染物的效果非常好，即使是粘结牢固的泥土。