

南通伞骨架用镀锌钢丝用于风管

产品名称	南通伞骨架用镀锌钢丝用于风管
公司名称	南通翔盛金属制品有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	材料:72A82B 横截面形状:圆形 截面尺寸:0. 2-3. 2 (mm)
公司地址	如皋市白蒲镇松杨村十六组41号
联系电话	18352658888

产品详情

材料	72A 82B	横截面形状	圆形
截面尺寸	0. 2-3. 2 (mm)	长度	2000 (m)
重量	200 (kg/km)	抗拉强度	1700-2750 (MPa)

南通翔盛金属制品有限公司位于江苏历史文化名城、中国花木盆景之都、世界长寿养生福地——江苏如皋。公司紧傍沿海高速，距南通兴东机场、宁通高速公路30公里，与国际大都市上海仅3小时路程，地形与交通优势尽显。本公司专业生产镀锌钢丝，我们以优质的钢丝和锌为原材料，确保生产最优的产品。我们采用先进的高速拉丝机，将产品丝径精确地控制在+0.02mm的公差范围之内。同时，我们生产中采用进口拉丝油，生产出来的钢丝表面光洁亮丽，抗氧化时间长。1) 我公司生产的镀锌钢丝有电镀锌跟热镀锌两种，产品原材料均选用沙钢72a或者宝钢82b的材质。2) 我们的镀锌钢丝一般都是先镀后拉，这样生产出的钢丝，锌层表面光滑平整，稳定不易脱落。我们也可生产先拉后镀的镀锌钢丝，但表面有凹凸感，主要是用于蔬菜大棚，架子等，这样的镀锌钢丝可以再进行改拔成细丝。3) 电镀锌钢丝上锌量再6-8g/mm²，可耐150-250度的高温，锌层不脱落，而且在8小时盐雾测中锌层不退色，主要用于打弹簧，钢丝刷及工艺品的制作。4) 热镀锌钢丝上锌量可达到15-100g/mm²，并且耐高温范围在300-500度，在48小时盐雾测试中锌层不褪色，主要可用于高压风管，特殊弹簧及大棚等。5) 两种镀锌钢丝表面光亮，在经过调直截断后锌层不脱落，产品的质量可符合sgs欧孟测试标准。6) 产品的包装为软包装（捆丝包装），内层为塑料薄带缠绕外层为蛇皮带包装，其每捆的重量为50-100kg，也可根客户的要求重量进行实际性的包装。我们实行的抗拉强度都为国标c组。我公司产品齐全、质量可靠，2002年通过了iso9001、2000质量体系认证，产品全部达到国际标准，实行全方位质量体系保证。我公司可按照客户的要求定做各种型号的产品，满足不同层面的需求。在注重产品质量的同时，南通市翔盛金属制品有限公司也具有超前的环境保护意识，十分重视对环境保护的投资，实现了“资源 - 生产—消费 - 二次资源” 闭环模式下发展经济的循环发展模式。并拥有先进的废水处理设备，在同行业中名列前茅。公司将坚持客户至上、质量至上的经营理念和宗旨，把领先的技术、卓越的管理和完全以客户为中心的服务为一体，精益求精、为您提供优质的产品和完善的服务。竭诚欢迎国内外各界客商、同仁前来考察论证、洽谈业务、合资合作、共谋发展、同创辉煌。