

3.0h耐火风管

产品名称	3.0h耐火风管
公司名称	火政技术（深圳）有限公司
价格	100.00/件
规格参数	火政:风管 3.0h:100mm 广东:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木工业区第16栋201
联系电话	13760141108 13713668010

产品详情

中华人民共和国国家标准 建筑防烟排烟系统技术标准

Technical standard for smoke management systems in buildings

GB 51251-2017

管道系统要求：

6.2.1 风管应符合下列规定：

1 风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和现行国家标准的规定。当采用金属风管且设计无要求时，钢板或镀锌钢板的厚度应符合本标准表6.2.1的规定。

6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定：

1 风管采用法兰连接时，风管法兰材料规格应按本标准表6.3.1选用，其螺栓孔的间距不得大于150mm，矩形风管法兰四角处应设有螺孔；

2 板材应采用咬口连接或铆接，除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外，板厚大于1.5mm的可采用焊接；

3 风管应以板材连接的密封为主，可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封，密封面宜设在风管的正压侧；

4 无法兰连接风管的薄钢板法兰高度及连接应按本标准表6.3.1的规定执行；

5 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料，绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。