

# 涂料专用石油树脂

产品名称	涂料专用石油树脂
公司名称	佛山齐隆化工有限公司
价格	9800.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省佛山市三水区大塘工业园天泰路A区53-1号
联系电话	020-82521186 18689242857

## 产品详情

### 涂料专用石油树脂

#### 产品简介：

本产品以乙烯装置副产的碳

九馏分、碳五馏分为原料，经催化聚合生产制得

，产品为乳白色至浅黄色片状或粒状固体，具有良好的增粘性、相容性、耐水性、绝缘性、热稳定性、光稳定性，对酸碱有化学稳定性，还具有粘接性能好、导热性能低等特点。

产品用途：在涂料中的应用：C9石油树脂，可等量地取代“松香改性酚醛树脂”和“松香钙酯”

，制成了C9石油树脂清漆及各色磁漆，其性能均可达到“F01-1酚醛清漆”和“F04-1

各色酚醛磁漆”的各项标准。而C9石油树脂的成本，仅为“松香改性酚醛树脂”的24.8%

，其在涂料行业的应用，具有广阔的发展前景。

包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg或1000

kg，每包采用三合一牛皮纸包装袋包装，每袋净重25kg

。我公司可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩。不得

与碱类及氧化剂混装、混运。

本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。

产品质量指标:Q/SQL018-2011

项目	G-系列质量指标
软化点范围 (环球法)	G—80——G—120
色号 (试样：甲苯=1：1)	2#—11#
酸值(以氢氧化钾计)/(mg/g)	0.1-0.2
灰份/%	0.03-0.05
正庚烷容纳度 (25 ) / (mL/2g)	15
溴值(以溴计)/(g/100g)	50
黏度 (25 ) / (mPa. s)	350-600
外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体,透明而有光泽	
注：正庚烷容纳度指标仅在产品用于油墨时控制，其它用途不作为控制指标。	