

投入式液位计、液位传送器、沉水式压力液位计

产品名称	投入式液位计、液位传送器、沉水式压力液位计
公司名称	东莞市庆洪电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市茶山镇塘角工业管理区
联系电话	86-076986171189-203 13412413200

产品详情

投入式液位计/沉水式液位传送器/沉水式压力液位计

SG1000

具有 4~20mA 可搭配人機面、PLC、DDC、系統監控。測量範圍 0~0.1bar 至 0~20bar。316L 不鏽鋼材質纜線。高精確度、高穩定性反應快速、精巧、省電、抗雜訊。可靠性強無機械傳動部件，無機械磨損，無機械故障。抗干擾能力強防水、防塵、防爆、防腐、防酸。

適用性廣具有多種結構形式，多種安裝方式

適合各種工業現場液位測量，柴油桶槽液位量測，空調製程水系統監控。可用於在開放型桶槽，污水，河川，廢水廠，自來水設備。沉水式液位傳送器，沉水式水位傳送器，沉水式壓力液位計，沉水式液位計。投入式液位計，淡水水位傳送器，儲槽液位計。

測量範圍	0~0.1bar 到 0~20bar, 0~0.1M 到 0~200M
外徑直徑	28mm
典型運用	敞開液位儲罐、液位池、大壩液位
測量範圍	0~0.1bar 至 0~20bar
超載範圍	滿量程的 1.5倍
精度等級	0.5%F
工作電壓	DC24V
輸出信號	4~20mA LOOP POWER 二線式傳送器
補償溫度	0~50 ° C, -10~80 ° C 可約定

介質溫度	-10~70 ° C
工作溫度	-10~70 ° C
儲存溫度	-20~70 ° C
溫度影響	0.02%F.S. / 10 ° C (典型值) 具體參數可索取
防水等級	IP68
反應時間	2: < 10 msec
抗振動性	20g , 20~5000Hz
抗衝擊性	100g, 11ms
外殼材質	316L 不鏽鋼材質、獨特防滲漏、防結露技術
使用壽命	>1 x 10 ⁸ 壓力迴圈
隔膜材質	316L 不鏽鋼材質
出線電纜材質	PUR 液位專用電纜導線 (線長可依客戶需求規劃)
防護等級	zone 0 : II 1 G EEx ia IIC T4(選配)