

鸿贝蓄电池FM/BB12100T 上海鸿贝12V100AH UPSEPS直流屏 应急电源

产品名称	鸿贝蓄电池FM/BB12100T 上海鸿贝12V100AH UPSEPS直流屏 应急电源
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿贝蓄电池 型号:FM/BB12100T 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

产品详情

鸿贝蓄电池FM/BB12100T 上海鸿贝12V100AH UPSEPS直流屏 应急电源

型号：FM/BB12100T

品牌：鸿贝蓄电池

测量精度：100AH

加工定制：否

重量：29.5

测量范围：UPS电源，EPS，直流屏

外形尺寸：407*173*210

鸿贝蓄电池的应用范围

应用范围:控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、设备及电话交换机。

鸿贝蓄电池FM(6V/12V)系列产品特性

槽式化成保证电池达到****容量,并使电池均衡性达到*化。

高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。

安全可靠,内置国内先进防爆虑酸片安全阀,具有**的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用先进的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。

BABY蓄电池FM系列型号规格一览表

蓄电池型号	额定电压 (V)	额定容量 (Ah)	外型尺寸(mm)			内阻 (mΩ)	重量 (kg)	
			长	宽	槽高			
FM/BB64	6	4	70	46	100	105	25	0.7
FM/BB610	6	10	151	50	94	99	13	1.6
FM/BB124	12	4	90	70	101	106	42	1.5
FM/BB127	12	7	151	65	95	101	27	2.3
FM/BB1210	12	10	181	76	121	121	20	3.4
FM/BB1212	12	12	151	99	94	100	15	3.7
FM/BB1218	12	18	181	76	168	168	13	5.3
FM/BB1220	12	20	181	76	168	168	12.5	6.1
FM/BB1224T	12	24	175	165	125	125	12	7.5
FM/BB1226T	12	26	175	165	125	125	12	8.0
FM/BB1228T	12	28	175	165	125	125	9.5	8.3
FM/BB1233T	12	33	195	130	162	166	9.0	10.0
FM/BB1240T	12	40	196	165	176	176	8.5	12.5
FM/BB1255T	12	55	229	139	210	216	6.5	16.0
FM/BB1265T	12	65	350	166	175	175	6.0	21.0
FM/BB1275T	12	75	259	168	208	214	4.7	22.0
FM/BB1280T	12	80	259	168	208	214	4.5	23.0
FM/BB12100M	12	100	330	173	216	222	3.8	28.0
FM/BB12100T	12	100	330	173	216	222	3.6	31.0
FM/BB12120T	12	120	408	172	237	237	3.3	36.0
FM/BB12135T	12	135	482	170	241	241	3.2	42.0
FM/BB12150T	12	150	482	170	241	241	3.2	45.5
FM/BB12200T	12	200	521	238	215	221	2.8	61.0