

# 就选择杭起重工 防爆电动葫芦维修 河北防爆电动葫芦

产品名称	就选择杭起重工 防爆电动葫芦维修 河北防爆电动葫芦
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

## 产品详情

### 焊罐电动葫芦之间的间距及吊点的选择

焊罐电动葫芦适用于群吊的，一般都是多台电动葫芦同时进行提升，那么它们之间的间距是如何确定的？选择吊点时又是如何确定的呢？

确定焊罐电动葫芦的台数之后，要精计算和确定吊点的间距，防爆电动葫芦定制，各吊点间距一定要相等且均衡布点。由于施工工艺上要求少开天窗，因此次吊点要尽可能少，除要求次吊点的间距一致外，还要考虑以后吊点的均衡设置，以保持各吊点的间距相等，尽可能为焊罐电动葫芦的均载运行创造条件。

根据以往的施工经验，次吊点一般为选定电动葫芦总台数的一般，第二次吊装施工完毕后，即在吊装第三层前要及时补进其余所有吊点立柱，挂上整套电动葫芦，全部投入第三层的吊装运行。

### 经常用的起重机都有哪几种

在工业当中使用的起重机会会有很多类型，但是比较普遍的起重机比较少，大多数都在用以下几种：

MH型电动葫芦门式起重机与CD1、MD1等型号的电动葫芦配套使用，是一种有轨运行的中小型起重机。其适用起重量1~20吨，适用跨度8~30米。MH型电动葫芦门式起重机适用于车站码头、仓库货地、建筑工地、水泥制品场、工厂、水电站等露天作业场所，防爆电动葫芦维修，也适用于室内车间工作。电动葫芦门式起重机有地面操纵和司机室操纵两种形式。

LX型电动单梁悬挂起重机是按标准JB/T2603-1994设计制造的与CD、MD等型式的电动葫芦配套使用，成为一种有轨运行的轻小型起重机，其适用起重量为0.5~5t，防爆电动葫芦厂家，适用跨度为3~16m，工作环境温度为-30 ~40 范围内。

双梁桥式起重机有两台小车，两台小车可以同时使用，也可以单独使用。适用于厂矿企业的车间或露天仓库吊运长件材料。本品起重机有两台小车，可以同时使用，也可单独使用，河北防爆电动葫芦，适用于厂矿企业的车间或露天仓库吊运长件材料。

低净空电动葫芦可安装在多种形式的起重机上或悬挂在工字钢梁上，直线或曲线往复吊运重物。本产品广泛用于工况企业、铁路、码头、仓库、料场等场所，解决了同吨位CD或MD型电动葫芦起升高度低的问题。若低净空电动葫芦配套的箱型梁或H型钢配套使用，则会更显著地增加有效起升高度，是目前生产作业中改善劳动条件、提高劳动效率的必备机械。

本产品适应于温度-25 ~+40 ，湿度 85%，海拔1000m以下，无火灾危险、爆性气体、腐蚀性介质及粉尘的环境中工作。禁止吊运熔化金属、有毒、易物品，所适用的电源为交流三相、50Hz、380V。本产品的工作类型为中级，使用中机构工作级别每提高一级，其额定起吊量必须相应降低20%。

就选择杭起重工(图)-防爆电动葫芦维修-河北防爆电动葫芦由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭州杭起重工科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。