

# 美国捷迈LS-300系列工程塑料多点液位开关适用于浅罐GEMS

产品名称	美国捷迈LS-300系列工程塑料多点液位开关适用于浅罐GEMS
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

LS-300系列工程塑料多点液位开关适用于浅罐

专为大批量的OEM应用而设计的LS-300系列开关是浅容器和储水池应用中理想的液位传感器。这种紧凑而灵活的低成本塑料液位开关在安装方式和浮子材质上提供了多种多样的选择。以下几页对用户定义的LS-300系列开关的多种设计参数进行了说明。

聚丙烯

浮子类型 丁腈橡胶 聚砜 实心泡沫材质  
空心-20%玻璃填料

部件号 39049 39005 119455  
145730

浮子材料适用介质 油 燃料 水基液体 多种化学物质 低比重液体

工作温度 水：到180 ° F -40 ° F~+221 ° F -40 ° F~+210 ° F -40 ° F~+210 ° F

油: -40 ° F~+221 ° F (-40 ~+105 ) (-40 ~+100 ) (-40 ~+105 )

(-40 ~+105 )

压力PSI(bar)Max\*\* 250(17) 50(3.5) 150(10)  
50(3.5)

小液体比重 0.45 0.75  
0.9 0.65

工作温度范围以浮子等级为基础

只用于21.32或22型 61和63型安装不适合于带压应用。

压力随温度上升而减小。

一般情况下，在您希望开关动作的每一点都需要一个浮子。可用的动作点数依所选择的接组别而定。

I组接线：1-4动作液点

II组接线：1或2动作液点

开关（SPST,常开常闭）：10/20/50/100VA

认证：LS-300系列开关有UL认证-文件号E45168:CSA认证-文件号30200

GEMS为您提供完整的全套小型聚矾液位开关

\*全工程塑料接液部件

\*1到4个液位动作点

\*杆长可达15英寸（40cm）

\*UL认证 可选CSA认证