

青岛学校塑胶操场铺装的价格 青岛学校塑胶操场铺装 博郎

产品名称	青岛学校塑胶操场铺装的价格 青岛学校塑胶操场铺装 博郎
公司名称	青岛博郎体育设施有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛青岛胶州市扬州路西段
联系电话	0532-86232295 15092033636

产品详情

青岛学校塑胶操场铺装的价格 青岛学校塑胶操场铺装哪家好 博郎 塑胶跑道简介塑胶跑道是一种具有橡胶性质的合成材料弹性体铺设的用于田径比赛的场地铺面面层，标准厚度13mm，也可根据客户要求制作，颜色为桔红色，60年代初创于美国，其主要材质系聚氨酯塑胶弹性体。这种跑道面层经试用证明，在-30至50、阴雨气候条件下，仍具有优质的"弹性稳定性、防滑性"，可供比赛使用，能更好地发挥运动员的水平。网球场选址应考虑以下几个基本条件：（一）向阳、避风。

（二）排水良好，地下水位不高。

（三）不得离公路过近，不得有移动物等。如有上述情况，最好用避光网状物挡住为宜。

（四）在场地周围能种植草坪和植物。（五）便于群众使用。

（六）室外场地长轴基本为南北向，偏向宜小于20°。国际网联和国家体委颁布的《网球竞赛规则》中规定，一片标准网球场地的占地面积不小于36.58米（南北长）×18.29米（东西宽），这一尺寸也是一片标准网球场四周挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是：23.77米（长）×10.97米（宽），在端线后应留有不小于6.40米的余地，在边线外应留有不小于3.66米。在球场安装网柱，两柱中心测量，柱间距是12.80米，网柱顶端距地面是1.07米，球网中心上距地面是0.914米。

如果是两片或两片以上相连而建的并行网球场，相邻场地边线之间的距离不小于3.66米。如果是室内网球场，端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米，室内屋顶在网球上空的净高不低于11.50米。人造草门球场优点人造草门球场，经济实惠又能让您充分享受自然的乐趣，本公司铺装各种类型的人造草，以达到运动员的需求，能保证使您以较小的投资建成优质的球场，渗水性好、排水干净、不含任何有害物质、有吸噪音的功能，可以连接使用。门球场施工方法

1、原地测量定位压实，平整度要求很高（一定要很平整）

2、铺设12cm厚钢筋砼层，标号200#（建议内设200mm×200mm双项钢筋网在砼层的上半部内加4%防水膨胀剂）。

3、表面施工完毕12-24小时内，将地面用农用地膜覆盖，地膜接处用沙子压实，防水养护一周。

4、砌四周墙高400mm。5、铺设人工草坪、安装线条。6、冲门球场专用砂。7、安装球门。青岛博郎体育设施有限公司是塑胶铺装、体育器材、健身器材、塑胶跑道、塑胶篮球场、塑胶网球场、塑胶排球场、塑胶羽毛球场、塑胶门球场、塑胶幼儿园、人造草坪、塑胶维修等产品专业生产加工的个体经营，公司总部设在胶州市扬州路西段，青岛博郎体育设施有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。青岛博郎体育设施有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临青岛博郎体育设施有限公司参观、指导和业务洽谈。业务联系人：姜经理 固定电话：0532-86232295 手机号：15092033636

传真：0532-86232295 公司网址：www.bolangsujiao.com