

美国捷迈LS-300TFE工程塑料材质的液位开关GEMS

产品名称	美国捷迈LS-300TFE工程塑料材质的液位开关GEMS
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

LS-300TFE工程塑料材质的液位开关

LS-300TFE系列产品—接液部分全为Teflon材质，可适用于超纯液体。

*一体的注塑设计

*抗腐蚀设计

*在一个开关中，有1到4个液位动作点

*长度可达24英寸

典型应用

*半导体加工生产装置

*高纯度化学物质传输系统

*芯片清洁和刻蚀系统

1.接口类型

11型，无接口 22型，1NPT 24型，1/4NPT 25型，3/8NPT

2.电气联接

1型 2型 3型

导线连接 电缆连接 防水电缆连接

加长导线 #22AWG Teflon导线或#24AWG PVC外防护套电缆线

3.浮子类型

浮子材质	PTFE	PVDF
工作温度	+32 ° F到+212 ° F (0 到100)	-40 ° F到+250 ° F (-40 到121)
工作压力, PSIG(bar),	25	50
在环境温度下。	(1.7)	(3.4)
*小液体比重	0.86	0.86

4.电气特性

一般情况下,在您希望开关动作的每一点都需要一个浮子,可用的动作点数依所选择的接组别而定,参见下文:

I组接线:1-4个动作液位

II组接线:1或2个动作接液

开关(SPST,常开或常闭):10/20/50/100VA

5.液位动作点的范围

确定开关动作位置

*到高液位动作点的小距离

*两个液位动作间的小距离

*共用一个浮子的两个液位动作点间的小距离(注:只有低液位N.C.干或高液位N.O.干时才能由两个液位动作点共用一个浮子)

*从装置末端到低液位放到小距离。