

联轴器出售 仙桃联轴器 通仁

产品名称	联轴器出售 仙桃联轴器 通仁
公司名称	武汉市通仁自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室
联系电话	18062097206 18062097206

产品详情

武汉市通仁自动化-----什么是联轴器？

联轴器是连接2个不同的旋转体（电机轴、滚珠丝杆等），仙桃联轴器，并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体间发生的轴心偏差（偏心、偏角、轴向振幅）减轻组装调整的难度。并在发生意外进负载时，联轴器首先损坏，解除旋转体之间的连接，以保护昂贵的动力部及装置整体。

联轴器的种类：

膜片式、十字式、沟槽式、爪型、刚性型、波纹式、万向接头型

联轴器所适用的电机马达：

伺服马达、步进马达、通用马达

膜片式联轴器常用尺寸：外径D19~D82;长度L19.25~68;内径（mm）：内径：5、6、6.35、8、9、10、12，任意组合都有现货。另外还可根据客户要求定做内孔径尺寸、长度；优等材料，梅花联轴器，质量的保证；数控中心，联轴器出售，精度保证。只有精益求精，膜片式联轴器，才能立足！如您需要加工键槽，请先联系我们！

主体材质：高强度铝合金

固定方式：夹紧式、固定式

膜片式联轴器特点：

- 1、扭转刚性高，能准确控制轴用的旋转，可进行高精度控制。
- 2、采用摩擦结合进行传递，没有间隙，适合超精密控制。
- 3、不锈膜片能补偿径向、角向、轴向偏差。
- 4、顺时针与逆时针回转特性完全相同。
- 5、夹紧方式固定。

武汉市通仁自动化-----联轴器产品简介

1.联轴器产品介绍

? 联轴器为连结两轴传动动力之装置并传递安全矩的一种机械装置。

? 一般联轴器可分为"挠性"及"刚性"联轴器两大类。

? 当动力传达、两轴要配置成一直线发生困难时，或者两轴之安装非常简单时，应使用挠性联轴器 (Flexible Coupling)，它具有缓和冲击、吸收平行、偏角、轴向位差、改善位差、改善系统传统传动力特性的功能，因此在安装时即使发生少许之偏差而轴承也不会有勉强的情形，在市场上应用非常广泛。

? 刚性联轴器为一无法造成偏心、偏角之组件，能使被连接的两轴固定成为一体，因此使用上同心度必需要求非常高，因为使用者必须尽量使马达转动与负载之转轴成一直线，也就是轴心必须严格校正，否则马达在运转时必将晃动不已，久而久之，不但转轴容易因为机械疲劳而断裂，而且轴承也因偏向负载而发热磨损。刚性联轴器的优点就是能够确实的传达传动扭矩。

2. 产品特性

联轴器选用及特性

(1)

联轴器是用于传递力矩和回转角度的机械组件。每一型号均有其特性。请选择适合您需求的类型。

(2) 参考您已选类型的规格和库存孔径大小列表，选定适合您需求的产品。

(3) 确认您已选联轴器产品的额定扭矩、转速和尺寸与您将要使用此产品的设备相符合。

(4) 联轴器的扭矩是其容许扭矩的2倍，选择的产品在连续运转时产生的扭矩应不超过容许扭矩。

联轴器出售-仙桃联轴器-

通仁(查看)由武汉市通仁自动化科技有限公司提供。武汉市通仁自动化科技有限公司是湖北 武汉,工业制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在通仁自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创通仁自动化更加美好的未来。