珠光砂，珍珠岩珠光砂，洗手粉专用珠光砂，珠光砂厂

产品名称	珠光砂，珍珠岩珠光砂，洗手粉专用珠光砂，珠光砂厂
公司名称	信阳恒信保温材料有限公司
价格	13.00/袋
规格参数	
公司地址	信阳市平桥区工业园
联系电话	0376-3772010

产品详情

珠光砂 珍珠岩珠光砂 空分制氧用珠光砂 深冷设备用珠光砂 珠光砂 珍珠岩珠光砂 空分制氧用珠光砂 珠光砂是一种由酸性火山玻璃质熔岩经破碎、预热、焙烧膨胀而制成的具有多孔结构的、白色、粒状松散材料、具有容量小、导热系数低、化学稳定性好、不燃、无毒、无味、吸音等特性。珠光砂（超低温超力工程用膨胀珍珠岩）是由粉选精选小粒经矿砂在垂直立窑以天然气作热源，加热膨胀所获得的产品，其中加强型产品是在膨胀珍珠岩表面喷涂有机硅，形成憎水结构。产品色泽、容重、规格类似于普通膨胀珍珠岩。本产品主要用于大型超低温热力工程保温层施工，如制氧空分机组、天然气、液氢、液氮、液氧冷冻运输车船等。本产品具有良好的超低温保温性能，产品质量优于欧洲船级社标准要求。 指标名称 标号/单位 性能指标 50型 60型 松散密度 kg/m3 50 60 振实密度 kg/m3 60 70 粒度 （重量%比） 1.0mm通过量 % 1.0mm-0.05mm不少于90% 0.05mm通过量 % 0.05mm最大值8% 0.05mm最大值8%
质量含水率（重量%比） % ≤0.5 ≤0.5-1 安息角（堆积高度100mm时） 0 33-37 装填过程中密度的增加 手动 % ≤25 风动 ≤35 导热系数在（常压温度在77k-301k平均值） W/m.k 0.022-0.025 0.023-0.026 使用温度 ℃ -200-800 注：表中松散密度，振实密度为最大值