

崇左市光伏围栏 风电场护栏网 产业园区围栏网

产品名称	崇左市光伏围栏 风电场护栏网 产业园区围栏网
公司名称	广西恒烨交通设施工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	耐腐蚀性:强 材质:低碳钢丝 适用场所:山林, 光伏发电场, 风电场, 水库
公司地址	广西南宁市西乡塘区高新大道55号南宁安吉万达广场B
联系电话	18577791818 18577791818

产品详情

崇左市光伏围栏网生产厂家, 崇左边境地区光伏场区围栏网.光伏电站围栏; 光伏电站、风能发电站、大型变电站围栏网, 光伏围栏是一种新型的围网, 可以叫光伏网围栏网、光伏厂区隔离栅、光伏电站防护围栏和光伏发电场浸塑铁丝围栏网等叫法, 各地叫法不同, 但是材料的做法都是一样的! 采用低碳钢丝作为原材料, 表面浸塑具有日久抗腐蚀、不怕雨淋的特点。这种工艺有无需模具、加工成本低、成型容易、可加工各种外形等特点被广范使用。是为光伏电站设计的防护设备, 主要是用在光伏电站各个区域的防护和隔离. 它有效防止了变电站内外的人身安全和变电器等设备的防盗, 是光伏场, 风电场, 变电站, 厂区, 空地, 山林, 水库的防护产品。材料组成: 网孔: 50mm x 50mm (方孔), 50mm*100mm, 90mm*170mm或50的倍数的孔型

防腐处理: 整体浸塑 或表面喷塑处理。

尺寸: 按客户要求来, 常规一般尺寸为高1.8米, 宽3米。

光伏隔离栅产品优点

防护性能, 占地面积小, 增加有效空间, 透光性强对辅助照明设施要求低。

1. 结构新颖、气派大方。
2. 整体稳定性十分。
3. 所有部件防锈处理, 使用。
4. 免维护、褪色慢, 耐腐蚀性强。

5.适合大范围的场区围界隔离

6.安装方便快捷，成本低廉。

7.适合于光伏场，风电场，空地，果园，厂房，水库，山林等

崇左市光伏围栏网其实是双边护栏网的一种，因价格便宜，安装方便受到了广大客户的选择。

光伏围栏网产品规格：(1). 浸塑丝径 4.5mm--5.5mm; (2). 网孔 60mm x

120mm(50mmx100mm;50mmx150mm可根据要求定做) 四周双边丝; (3). *大尺寸：2300mm x 3000mm; (4).

立柱：48mm x 2mm钢管浸塑处理; (5). 边框：无; (6). 附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓; (7)

连接方式：卡接。 双边护栏网产品优点：1. 网格结构简练 美观实用; 2.

便于运输，安装不受地形起伏限制; 3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性;

4. 价格中等偏低，适合大面积采用。 双边丝护栏网表面处理方式：

1. 比较便宜快捷的处理方式：冷镀锌，白色; 喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等等。

2. 比较普遍的处理方式：浸塑，颜色可选：草绿色，墨绿色，白色，黄色，黑色，红色等等。

3. 防腐性能效果*好的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。

双边护栏网主要市场：铁路护栏网、高速公路护栏网、体育场围栏、小区护栏、工矿学校等等。

安装双边护栏网需要注意的几个问题：1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯(ben)时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。

3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以。

公司简介：广西恒焯交通设施工程有限公司位于广西南宁伊岭岩伏林工业园是一家集生产、加工、销售为一体的生产厂家。主要生产经营：护栏网，隔离栅，防护网、石笼网、围栏网、塑料网、三维植被网、钢筋网，水泥声屏障等产品。产品品种，质量精良，部分产品包工包料。主要销往国内各大省市，深受客户的认可和信赖！崇左市地区光伏产业围栏网生产厂家哪里有？请找广西恒焯交通设施工程有限公司生产定制安装！