

杭起重工为您服务 防爆电动葫芦厂 江苏防爆电动葫芦

产品名称	杭起重工为您服务 防爆电动葫芦厂 江苏防爆电动葫芦
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

产品详情

家用微型电动葫芦温度过高该怎么办？

家用电动葫芦一般额定起重量为200kg到1000kg，一种小型起重设备，在使用微型电动葫芦作业时，我们总会遇到电机发热的现象，这种情况千万不要忽视，若继续是用，对导致电动葫芦烧机，这就不合算了，那么遇到微型电动葫芦温度过高该怎么办呢？

一般情况下，微型电动葫芦若起吊比较重的物体时，15分钟左右就会出现电机发热的现象，不要担心，这属于正常情况，这时好停下来休息十分钟左右在作业。而平时使用微型电动葫芦时，好应间歇使用，严格按电机工作制作业。

当微型电动葫芦运行时间不长就出现电机发热的情况，这时就要考虑是不是超载作业，超载作业会导致电机发烫，若长时间使用会直接将电机烧毁；若电机没超载但仍然出现发烫现象，这可能就要检查电机的轴承是不是损坏了。

还有一种情况就是电机制动器间隙太小，没有完全脱开，运转时会产生很大的摩擦，而摩擦会导致发热同时也会增加微型电动葫芦的附加载荷，从而使电机运转时速降低，电流将会变大终导致电机温度过高，此时应该停下并调整制动间隙。

导绳器是钢丝绳类电动葫芦中的配件之一，但同时也是易损件，因滚筒更换或换上的不是原装滚筒后，防爆电动葫芦厂，没用多久导绳器就出现不明原因的崩断崩裂现象，那么如果电动葫芦无导绳器会出现什么情况？

钢丝绳电动葫芦由于采用钢丝绳为提升介质，防爆电动葫芦定制，钢丝绳本身的产品特性是带弹性的，

所以如电动葫芦无导绳器会出现钢丝绳乱缠等现象。

导绳器的更换一定要为电动葫芦原装，首先停掉电动葫芦电源，把钢丝绳拆卸下来，将导绳器6角螺丝拆卸下后，导绳器就可以顺着钢丝绳拿下来，在这期间一定注意把钢丝绳排好绳槽以后再安装导绳器，防爆电动葫芦价格，已避免按好开机使用后，钢丝绳不在槽内很有可能会再次把导绳器挤坏。

如更换滚筒后致导绳器受力不均或安装程序、部件匹配不适所致。建议联系原厂进行更换配件处理。

电动葫芦多用双绕钢丝绳，一般都是用捻绳机将若干根钢丝捻制成股，再以绳芯为中心，由一定数量股合在一起，捻绕成螺旋状的绳。

(1) 电动葫芦钢丝绳的钢丝：起承受载荷的作用，电动葫芦的钢绳的破断拉力大小主要取决于钢丝的抗拉强度。钢丝通过冷拉拉丝获得很高的强度和耐弯折的韧性。另外，根据使用环境条件不同对钢丝进行表面处理，使钢丝绳增强防腐性如微型电动葫芦等。

(2) 电动葫芦的钢丝绳的绳芯：对绳股起支承作用以减小钢丝间的接触应力，增加电动葫芦的钢丝绳弹性和韧性，贮存油润滑钢丝、减轻摩擦以提高使用寿命。绳芯材料有机纤维（如麻、棉）、合成尼龙纤维、石棉芯（用于高温条件）或软金属等。

根据不同的电动葫芦规格及型号，需要选择使用不同型号的工字钢轨道，前面我们已有文章对如何选择轨道做过详细介绍，以下为您详解安装方法。

(1)搭设满堂脚手架;

(2)用塔吊将由工字钢加工成的电动葫芦轨道吊到搭设完成后的满堂脚手架上;在所述的满堂脚手架上预拼装电动葫芦轨道，然后在待安装位置下面放好，等待完成混凝土楼板以及与电葫芦轨道连接固定的混凝土梁的铺设模板以及浇注混凝土施工;

(3)在施工完成的混凝土楼板上预留的吊环处挂上倒链，江苏防爆电动葫芦，然后采用倒链将电动葫芦轨道吊到指位置，然后在混凝土梁上通过受拉螺栓连接多个连接板并将所述的多个连接板的下部分别通过受剪螺栓与电动葫芦轨道固定相连。

以上是关于电动葫芦安装工字钢的方法步骤，如您还有其他的疑问，欢迎到我们网站咨询或拨打免费电话垂询。

杭起重工为您服务(图)-防爆电动葫芦厂-江苏防爆电动葫芦由杭州杭起重工科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭起重工科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。