

ASD310-S-WH1-C安科瑞手车柜用综合测控装置 智能操显装置

产品名称	ASD310-S-WH1-C安科瑞手车柜用综合测控装置 智能操显装置
公司名称	安科瑞电气股份有限公司上海总部
价格	1155.00/台
规格参数	安科瑞:Acrel ASD310:ASD310-S-WH1-C 江苏:无锡
公司地址	上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
联系电话	18702112087

产品详情

安科瑞手车柜用综合测控装置

1、概述

安科瑞手车柜用综合测控装置用于3~35kV户内开关柜，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示，高压带电显示，自动温湿度控制，人体感应自动照明，语音提示，电参数测量及RS485通讯接口等众多功能，集操作、显示于一体。

2、型号说明

3、技术指标

技术参数		指 标		
		ASD320	ASD300	ASD200
额定输入	接线方式	——	3P3L或3P4L	——
	电压	——	100V	——

	电流	——	5A	——
	频率	——	50Hz	——
准确度	电流、电压	——	0.5级	——
	有功功率、无功功率	——	0.5级	——
	电能	——	0.5级	——
	温度		± 1	
	相对湿度			$\pm 5\%$
辅助电源	装置工作电源		AC90~270V DC100~300V	
	加热器电源		AC220V,AC100V	
功耗	辅助电源			6VA
	电压输入	——	0.5VA	——
	电流输入	——	1VA	——
通讯	协议		Modbus-RTU	
	波特率(bps)		2400、4800、9600、19200	
	测温节点数		16点	——
	测温精度		± 2	——
	测温范围	-30	~120	——
	接收与测量模块之间数据		10米	——
	传输距离			
	电池寿命		5年	——
	平均*工作时间(h)			50000小时

4、开孔尺寸(单位: mm)