

益众机械 304不锈钢双联过滤器

产品名称	益众机械 304不锈钢双联过滤器
公司名称	山东众乐电力科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	原理:加压过滤 外形尺寸:1000*1000*1000 适用范围:汽车、化工、石油、制药
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道办事处郝家村工业园
联系电话	19376769581 15621033217

产品详情

本设备全部采用不锈钢制造，是二个柱体组成，系单层不锈钢焊接结构，内外表面抛光，顶部装有放气阀，以便工作时放气之用。管道接头采用胀合连接，经0.3Mpa水压试验，三通外螺纹旋塞启闭灵活，该设备结构紧凑，操作方便，维修简单。双联过滤器又称并联切换过滤器，采用两个三通球阀，将两个单筒过滤器组装在一个机座上，清洗过滤器时不必停车，保证其连续工作，是不停车生产线过滤装置首选，本过滤器的过滤元件，除采用不锈钢滤芯外，亦可采用优zhi蜂房式脱脂纤维棉，可滤掉粒径1 μ 以上的颗粒，本过滤器亦可单筒使用，此时只需去掉共同机座，其余尺寸不变。双联过滤器内外表面抛光处理，滤筒内装有不锈网和滤网支撑篮；顶部装有放气阀，供过滤时排放滤器内空气作用。上盖与滤筒连接采用快开式结构，更方便清洗(更换)滤网，三只可调节式支脚可使滤器平稳放置在地面上。连接管路采用活接或卡箍连接方式，进出料阀门采用三通球阀启闭，耐压耐温，操作灵活方便，无料液泄漏更卫生