

310S旋启式止回阀，耐高温阀门，H44W

产品名称	310S旋启式止回阀，耐高温阀门，H44W
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	2580.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 H44W:H44W-16PS 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

310S不锈钢是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性，因为较高百分比的铬和镍，使得拥有好得多蠕变强度，在高温下能持续作业。

310S不锈钢止回阀 又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。旋启式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500;公称通径DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540 的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

310S不锈钢止回阀 的采用内装摇臂旋启式结构,阀门的所有启闭件都装于阀体内部,不穿透阀体,除了中法兰部位用密封垫片和密封环外,整体没有外漏点,杜绝阀门外泄的可能。旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构,使得阀瓣在360度范围内有一定的自由度,有适当的微量位置补偿。

适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

H44W不锈钢止回阀 标准规范:

设计制造标准:GB/T 12236-2008

结构长度标准:GB/T 12221-2005

连接法兰标准:GB/T 9113

压力温度等级:GB/T 12224-2005

试验检验标准:GB/T 13927-2008

H44W不锈钢止回阀 结构特点

- 1、结构长度短
- 2、体积小、重量轻
- 3、阀瓣关闭快速,水锤压力小
- 4、水平或垂直管道均可使用,安装方便
- 5、流道通畅、流体阻力小
- 6、动作灵敏、密封性能好
- 7、阀瓣行程短、关阀冲击力小
- 8、整体结构、简单紧凑、造型美观
- 9、使用寿命长、可靠性高

作用原理:通过汽缸塞的上下移动,协助阀瓣快速启闭以达到密封面