

邢台西门子S7-1500PLC模块代理商专业价优

产品名称	邢台西门子S7-1500PLC模块代理商专业价优
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 参数:SIEMENS 型号:S7-1500
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

邢台西门子S7-1500PLC模块代理商专业价优邢台西门子PLC代理,邢台西门子S7-1500代理,西门子PLC代理
 西门子S7-200 PLC的地址分配方式与特点

兩邊的擴展模塊地址分配與最原始的模塊地址分配方式，擴展連接埠兩旁安裝配置的擴展模塊布置些CPU具有固定

西门子S7-200 PLC地址分配的特点如下。

2.项目的组成

项目(Project)包括下列基本组件

(1) 程序块

程序由可执行的代码和编译成可执行的代码的主程序(OB1)、可选的子程序和中断程序组成。代码

(2)数据块

数据块由数据(寄存器的初始值和常数值)和注释组成,数据被编译并下载到可编程序控制器,注释被忽略。

代继电器控制系统的数字量控制系统一般只有主程序,不使用子程序、中断程序和数据块。

a. 西门子S7-200 PLC采用的是自动分配型地址分配方式，地址连续、有序。

的关键量输入/输出的地址以字节为单位进行分配,当模块输入/输出点的数量不为整数时,位凌字节多余

STEP7中生成功能块步骤教程

1.生成功能块

[illegible]

2.局部变量

“打印参数设置”对话框

(5)程序监控

监控是将与计算机通信的PLC寄存器中的数值及继电器的通断状态显示在屏幕上。FPWIN

继电器：X、Y、R、C、T、L、P。

寄存器：WX、WY、WR、WL、DT、EV、SV、FL、LD、INDEX。

监控数据的类型可由菜单 View/Monitoring 进制数(Hexadecimal)、二进制数(Binary)、ASCII码。
启动鼠标在线模式。进行程序的监控，首先要把被监控的程序存在于当前计算机的屏幕上，而且FOWIN
程序主窗口的关系拉至程序编辑器窗口的顶部功能树经要变量树列表下直建程序列表左(见图3-13)列表和鼠
用地址量输入/输出地址地址是以字为单元各自独立分配的应而多条地址需要分配2个字节分配给模块模块
地址分配实例
系统输入模块某配套8点输出模块与系统/1点模拟量输入模块出流管模块,其输入输出地址分配如图3-13