

KINIK中国砂轮WA3000 355*125*276

产品名称	KINIK中国砂轮WA3000 355*125*276
公司名称	余姚市准青机械五金经营部
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:KINIK中国 型号:WA3000 355*125*276 产地:台湾
公司地址	余姚市低塘街道联通南路114号
联系电话	0574-62611270 18067360863

产品详情

KINIK砂轮沟槽研磨：的沟槽研磨砂轮，其特征具有易修整成型，削薄不会有空穴，可R角研磨，成型时间可以减半，可用于CNC磨床。

用于热处理过的钢材成型研磨（0.15MM成型），R角0.03以下，连接器成型模具的精密加工。

KINIK砂轮KG系列：KG磨料砂轮的特性：微细结晶磨料、单颗磨料是由很多微细结晶磨料组成，比传统单晶磨料（WA\RA\32A）具有更高硬度。其磨料特性介于WA与CBN之间，适用于HRC58以上难研磨钢材工件。

KG砂轮应用的范围：专门克服难研磨钢材：

合金工具钢：SKD-11和SKH全系列（JIS）；或D系列和A系列(AISI)

高速度工具钢：钨系列--SKH2、SKH3...SKH10(JIS);或T、T4...T15(AISI)。钼系列--SKH9、SKH52...SKH57(JIS);或M、M2...M42(AISA)

航太工业用高温超合金：如Incone1、Renee、Waspalloy，Hastalloy等。其他不易研磨加工钢材：如ASP23，ASP30，ASP60等。

KG砂轮优点：

砂轮持续锐利性，减低研磨温度，使用能量和工件振动，使到金属加工变质层的变化性降至*低，工件的平坦度，平直性等尺寸可以达到，提供更佳品质，工件的公差更容易达到和保持，持续锐利性的特性，使用可以提供进刀量和速度，提供研磨效果，减少修整次数，使砂轮寿命更长比一般砂轮寿命长5倍。对所有钢材和合金钢均有很好效果。

KINIK砂轮切割片：特殊制法制造，厚度精度良好，厚度控制0.02mm；依据用条件及用途设计，适合干

式或湿式切割，锐利、耐用，且安全性高，不但切削力强，切削热少且切削面美观。