

三安保温钉 河间保温钉 保温钉厂 保温钉

产品名称	三安保温钉 河间保温钉 保温钉厂 保温钉
公司名称	安平三安金属丝网厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水安平县城东开发区
联系电话	0318-5189828 13623281007

产品详情

保温钉，在南方称其“外墙保温锚栓（钉）”，主要用于外墙外保温系统中保温板的固定，塑料膨胀保温钉，分为多种规格，根据保温层的薄厚而定，广泛用于建筑装潢中。保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点,安装简便。保温钉是将保温板固定于墙体上的一种专用工程塑料膨胀钉。保温钉由三部分：一是尼龙制成的套管；二是套管内的镀锌钢螺丝；三是套管前的尼龙圆盘(用以压盖保温板)。它的长度根据保温板厚度而有所不同。广泛应用于墙体保温屋的锚固方面。它具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、和良好的热绝缘性等特点。安装简便，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。主要规格 8×62，8×82，8×102，8×122，8×132，8×142。8*60,8*80,8*100,8*120,8*140,性能参数 依据JG149-2003外墙外保温标准；[1] 单个保温钉承载力 0.3KN 锚栓管直径 0.7-0.8 导热系数 《0.06 锚固钉的外盘；50MM 使用温度 -40° --70° 保温钉是外墙保温专用的锚固件，由镀锌螺丝、尼龙涨管和固定圆片组成。根据保温层厚度的不同，分为多种规格。广泛用于建筑装潢中。本厂生产的保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点。安装简便，锤击即可，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。