

工业级快干水泥 425型 灰色粉末

用于低温施工、地质固井、抢修、堵漏等工程

产品名称	工业级快干水泥 425型 灰色粉末 用于低温施工、地质固井、抢修、堵漏等工程
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:吉业升 型号:425型 外观:灰色粉末
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

快硬硫铝酸盐水泥

英文名	Quick drying cement
中文别名	快干水泥；快硬硫铝酸盐水泥；双快水泥
应用	用于配制早强、抗渗和抗硫酸盐等混凝土。
产地	湖北武汉
性状	粉末。和其它品种水泥相比较，早强及高强性能尤为突出，特别是3天强度达到50-80MPa，着养护期龄增加强度不断增长，另外其抗冻性能、防腐蚀性能等均明显优于其它品种水泥。
参数	初凝时间：不早于25min； 终凝时间：不迟于180min； 比表面积：比表面积不小于350m ² /kg； 执行标准：GB20472-2006
包装	50kg/袋。
价格	电议
销售方式	批发;零售;****
储存方法	密封包装。阴凉、干燥处存放。

用途：

1用于配制早强、抗渗和抗硫酸盐等混凝土。

2用于配制特种砂浆，特别是外墙保温砂浆的理想材料。

3用于水泥制品和混凝土预制构件，GRC制品及一般建筑工程制品或构件。

4用于配制各种灌浆材料的理想材料。

5适用于冬季水泥施工、浆锚、拼装、地质固中、抢修、喷射砼、堵漏等特殊工程。

包装：50kg/袋。其它包装形式另行协商，在运输及贮存时，不得受潮或混入杂质，不得与其它水泥混杂贮存。在标准环境下，水泥贮存期三个月，注意防潮，发现受潮结硬，应重新测试后再使用。