

抗碱封闭底漆 涂则丽 0.5（小时）

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 抗碱封闭底漆 涂则丽 0.5（小时） |
| 公司名称 | 绮华漆业(黄石)有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:涂则丽 表干时间:0.5（小时） 耐洗擦性:3000（次） |
| 公司地址 | 大冶市还地桥镇红光村 |
| 联系电话 | 0714-3102877 |

产品详情

| | | | |
|-------------|-----------------------|------|-----------------|
| 品牌 | 涂则丽 | 表干时间 | 0.5（小时） |
| 耐洗擦性 | 3000（次） | 施工性 | 喷涂、刷涂和辊涂 |
| 耐水性 | 高强度 | 干燥时间 | 复涂时间：大于等于2小时（h） |
| 每公斤涂刷面积(两遍) | 理论耗漆量：8-12平方米/ 产地 | | 湖北黄石 |
| | 公升/层（m ² ） | | |
| 成膜物性质 | 有机无机复合 | 储存期 | 保质期：18个月 |
| 贸易属性 | 内贸 | 漆膜颜色 | 各种颜色 |
| 稀释剂 | 水溶性 | 液态类型 | 水乳型 |

绮华内外墙抗碱封闭底漆

本产品采用特种丙烯酸共聚物研制而成，其独特的配方能给各种墙体基面奠定坚固的涂装基础和提高良好的附着力，同时能节约面漆的耗漆量和提高有光漆的光泽度，并能有效阻隔碱性物质对漆面的侵蚀。

适用范围：各种混凝土、水泥批灰、石灰墙体、木材表面等

稀释：小于等于20%清水

施工方式：喷涂、刷涂和辊涂

理论耗漆量：8-12平方米/公升/层

复涂时间：大于等于2小时

施工环境：温度大于等于10℃，湿度小于等于85%

产品执行标准：gb/t9756-2001

保质期：18个月

保存方式：密封后置于阴凉通风处

颜色：白色、透明、半透明