

# 100KW柴油发电机 泽腾电力 水冷 SH100D

产品名称	100KW柴油发电机 泽腾电力 水冷 SH100D
公司名称	泽腾电力有限公司
价格	32800.00/件
规格参数	品牌:泽腾电力 型号:SH100D 产地:上海
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F39区1912室
联系电话	17634493069 17634493069

## 产品详情

### 100KW柴油发电机组参数

发电机组技术参数：

型号:SH100D 启动方式:24V直流电启动

额定/功率(KW):100/110 额定输出电流(A):190

输出电压(V):400/230 功率因数:0.8(滞后)

接线方式:三相四线 频率(Hz):50

机组重量(kg):1200 机组尺寸(长×宽×高mm):2200\*900\*1500

柴油机技术参数：

品牌：泽腾电力 型号：ZT120D

额定转速(Rpm):1500 内置油箱(L)：140

气缸数:6 气缸排列方式：V型

缸径×行程(mm):108\*125 气缸总容积(L):8.6

进气方式:涡轮增压 压缩比:15:1

燃油:中国0#轻柴油 负载燃油耗量(L/h):26

润滑油规格:柴机油 润滑油消耗量(L/h):0.5

润滑油总容量(L):25 调速方式:电调

发动机冷却方式:水冷 风扇

发电机技术参数:

泽腾电机

功率(KVA/KW):100 励磁方式:无刷自励

绝缘等级:H 防护等级:IP22

空载电压调整范围: ±5% 稳态电压调整率:优于±1%

效率(%):94.8 电压控制方式:AVR

发电机组标准配置如下:

直喷式内燃发动机(柴油);

交流同步发电机;

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩;

发电输出空气开关、标配控制屏;

机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫);

干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机;

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;

工业用9dB消音器及连接用标准件

随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。