

绮华纳米符合抗菌乳胶漆 美观大方

产品名称	绮华纳米符合抗菌乳胶漆 美观大方
公司名称	绮华漆业(黄石)有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:美观大方 品牌:涂则丽--绮华 表干时间:0.5（小时）
公司地址	大冶市还地桥镇红光村
联系电话	0714-3102877

产品详情

外观	美观大方	品牌	涂则丽--绮华
表干时间	0.5（小时）	耐洗擦性	3000（次）
施工性	施工方式：刷涂、辊涂、喷涂	耐水性	高强度
干燥时间	1（h）	每公斤涂刷面积(两遍)	理论耗漆量：8-10平方米/公升/层（干膜厚度40微米）（m ² ）
产地	湖北黄石	成膜物性质	有机无机复合
储存期	保质期：18个月	贸易属性	内贸

绮华纳米符合抗菌乳胶漆

该产品是采用优质纳米材料及纳米催化（光触媒）技术，经过特殊工艺对高分子乳液、颜填料、助剂等进行改性复合而成。由于纳米粒子（包括光触媒）在水和空气中受紫外线辐射产生带负电的电子和带正电的空穴，形成空穴电子对，在电场作用下空穴和电子发生分离，分别向纳米粒子表面的不同位置迁移，首先吸附在纳米粒子表面氧气吸收电子形成活性负氧离子；其次吸附的水受纳米粒子表面空穴作用氧化成ho自由基活性物种。活性负氧离子和ho自由基这些活性物种具有很高的反应活性，能够强有力地夺得其他物质中的自由电子，进而发生强氧化反应，有机污染物（如细菌、甲醛、甲苯）、微生物及微生物赖以生存的有营养物、氮氧化物、硫氧化物、硫化物等可被其氧化成二氧化碳、水和相应的酸，从而达到抗菌、自洁、净化空气等目的。

主要成份：丙烯酸聚合物、纳米级颜填料、防霉杀菌剂、添加剂。

施工方式：刷涂、辊涂、喷涂

表面处理：上漆的表面必须干透，清除油脂、尘污及杂质，如果是旧墙壁，须将松脱之旧漆膜铲除，未上漆的基层建议先上一层抗碱封闭底漆，ph值小于10

稀释：不多于20%的清水

理论耗漆量：8-10平方米/公升/层（干膜厚度40微米）

复涂时间：大于2小时

施工环境：温度10 以上,湿度85%以下

产品执行标准:gb/t9756-2001

保质期:18个月

保存方式:密封后置于阴凉通风处

颜色:白色

包装:18升