手术冲洗液加温箱 胸腔冲洗液加温箱

产品名称	手术冲洗液加温箱 胸腔冲洗液加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75454.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-

手术冲洗液加温箱 胸腔冲洗液加温箱的作用和功效事有很多的,所以用途也是很广的,甘露醇是脱水的药物使用甘露醇后可以导致血浆渗透压升高由于血液渗透压升高,可以将组织液的水分吸收进入血管内"以德敬人、以诚立人"将是福意联企业永远遵循和追求的发展,以承受、勤奋、忍耐,赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

手术冲洗液加温箱 胸腔冲洗液加温箱产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类:恒温

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率:120W

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×860

内部尺寸(宽×深×高):504×487×634

有效容积(L):150L

重量(kg):64kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L

产品种类:恒温箱

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音:46dB(a)

功率:160W

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440

内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L

重量(kg):99kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,手术冲洗液加温箱 胸腔冲洗液加温箱

产品型号: FYL-YS-431L

产品种类:恒温

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音: 48dB(a)

功率:200w

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795

内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L

重量(kg):129kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明:

- 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。
- 二、*:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置
- 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我万承诺所供设备升机止常,随机旳备品、备件、手册相相天资料并全。
手术冲洗液加温箱 胸腔冲洗液加温箱更多型号产品规格参数:
<u> </u>
功率
箱内温度
尺寸
重量
FYL-YS-150L
100W
2-48
595 × 570 × 865mm
47KG
FYL-YS-280L
160W
2-48
595 × 570 × 1445mm
73KG
FYL-YS-430L
160w
2-48
595 × 680 × 1805mm
105KG
FYL-YS-230L
160w
2-48
595 × 570 × 1215mm

68KG
FYL-YS-310L
160w
2-48
595 × 570 × 1315mm
78KG
FYL-YS-828L
360w
2-48
1267 × 678 × 1818mm
208KG
FYL-YS-1028L
360w
2-48
1267 × 678 × 2105mm
258KG
FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430 L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L
*:帮助*售后: 售后时间:7*24响应时间:1小时给予解决方案紧急售后:售后时间:7*24响应时间:1 小时给予解决方案硬件替换售后:售后时间:7*24
1、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热

勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器 ,否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。手术冲洗液加温箱 胸腔冲洗液加温箱交货期承诺:1、产品 交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特 别组织经营、安装,力争满足用户需求

。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切

手术冲洗液加温箱 胸腔冲洗液加温箱特点采用高强度中空高强度玻璃,中间层为真空处理,便于随时观察箱体内部存放的物品;超大容量,人性化设计的储物架,平面分类便捷拾取;带滚轮及调节脚设计,移动、使用两便捷;独特的优良快速制冷,纯铜管蒸发qi,将优良的控制器、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷;高光彩钢设计,铝合金门框,易清洁不变形,外观豪华,款式新颖;功率小;聚氨酯整体发泡,发泡材料,高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗;聚氨酯整体发泡,发泡材料,高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗;宽气候带和宽电压带双宽设计,不受地域、气温及电压影响,一年四季运行自如,使用更放心。冷气循环系统,内设多位出风口,将冷气循环于柜内的每一个角落,均衡室内温度;微电脑处理器,控温,误差更小,操作更简便,液晶数字清晰显示温度;温度控制温度宽泛在2-48度之间,可任意设定需要的数值;门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。手术冲洗液加温箱胸腔冲洗液加温箱

利尿:可以帮助排尿困难的患者排尿,用于肾前性或急性肾功能衰竭引起的少尿。

2、降血压:甘露醇具有降低颅内压药物所要求的降压快