

## 快速卷帘门有问题 请找广州万盛门业020-62243188

产品名称	快速卷帘门有问题 请找广州万盛门业020-62243188
公司名称	广州市万盛门业有限公司
价格	.00/木箱
规格参数	
公司地址	广州广州市开发区东区云埔工业区沧联工业园B栋
联系电话	86-02062243188 13660108455

## 产品详情

万盛门业公司专业生产销售快速门、快速卷门、快速卷帘门、高速门、高速卷门、高速卷帘门、pvc软门、工业门、卷帘门、复合门、欧式门、车库门、卷门、滑升门、垂直提升门、平开软门、防静电门帘、各种防静电薄膜、pvc门帘、透明pvc门帘、防虫门帘、机器防护防尘软垂帘、防紫外线pvc薄膜、透明pvc软板；1)适用范围：物流通道，室内隔断，门口内径面积在20平米内的内外门，起保温、防尘、减噪、隔味、等高效率等作用,最大应用范围7000mm×7000mm。2)框架材料:普通型：全部主体钢构选用冷轧钢板（2.5mm厚冷轧钢板烤漆工艺处理）。铝合金型：立柱为铝合金型材（表面抗氧化处理）。不锈钢型：全部主体钢构选用不锈钢。3)布帘材料:法国产高密度工业基布。厚度：0.8mm或1.5mm颜色:黄色、蓝色、白色、橘红色、灰色或全透明等多种颜色可供选择.4)抗风压性能：1、门帘配有铝合金抗风杆，按风压大小来选抗风杆数量，抗风杆数量越多、抗风压性能越强。2、日本产1.5mm厚全透明PVC软片透视窗口，增加了安全性及管理方便性。3、分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段抽换更新等功能

5)开启与关闭速度：（0.8-1.5m/秒），可高频开启高频开启(800-1000)次/天6)保护装置：快速卷门门柱底部装有红外线装置，在关闭的过程中触及障碍物，立即停止下降反弹回升。另可选配安全气囊装置，增加安全系数。7)密封性能：底部装有加重PVC底兜，可与各种不平地面紧密结合。门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。8)驱动装置:德国进口