

腹腔冲洗液加温箱 盆腔冲洗液加温箱

产品名称	腹腔冲洗液加温箱 盆腔冲洗液加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72498.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

腹腔冲洗液加温箱 盆腔冲洗液加温箱甘露醇可以起到利尿的作用,还具有降血压和帮助解毒的功效。 1、利尿作用:可用于鉴别肾前因素引起的少尿或急性肾功能衰竭,也可用于预防各种原因引起的急性肾每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!

腹腔冲洗液加温箱 盆腔冲洗液加温箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,腹腔冲洗液加温箱 盆腔冲洗液加温箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

腹腔冲洗液加温箱 盆腔冲洗液加温箱更多型号产品规格参数：

型号

容积（升）

温 范围

安全门锁

电压（V）

产品尺寸（长、宽、高）

FYL-YS-150L

150L

2-48

单锁

220V , 50Hz

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-230L

230L

59.5*59*121.5cm

FYL-YS-280L

280L

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-310L

310L

59.5*69.5*131.5cm

FYL-YS-430L

430L

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-151L

151L

0-100

双锁

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-281L

281L

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-431L

431L

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-828L

828L

2-48

双锁

126.5*68*183cm

FYL-YS-1028L

1028L

126.5*68*215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器

，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。腹腔冲洗液加温箱 盆腔冲洗液加温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

腹腔冲洗液加温箱 盆腔冲洗液加温箱特点产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。腹腔冲洗液加温箱 盆腔冲洗液加温箱

是一种非常好的利尿药，在人体中具有代谢惰性，在水果和蔬菜中作为糖或糖醇天然存在。甘露醇能提高