

PZ273Y-10C电液动刀闸阀、电液动浆液阀、电液动耐磨刀闸阀硬质合金

产品名称	PZ273Y-10C电液动刀闸阀、电液动浆液阀、电液动耐磨刀闸阀硬质合金
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	型号:PZ273H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273Y-10C电液动刀闸阀、电液动浆液阀、电液动耐磨刀闸阀硬质合金型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“7”表示液动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“Y”表示硬质合金；

PZ273Y-10C电液动刀闸阀、电液动浆液阀、电液动耐磨刀闸阀硬质合金主要用途：该产品通过液动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，广泛适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等介质。

机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。节能，液压传动效率高达80%。阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。可控制任意阀位并可锁定。

PZ273Y-10C电液动刀闸阀、电液动浆液阀、电液动耐磨刀闸阀硬质合金产品标准:

设计制造:JB/T8691-2008结构长度:GB/T15188.2-94法兰连接:GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

PZ273Y-10C电液动刀闸阀、电液动浆液阀、电液动耐磨刀闸阀硬质合金主要零部件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ273Y-10C电液动刀闸阀、电液动浆液阀、电液动耐磨刀闸阀硬质合金主要性能规范：

公称压力PN壳体试验1.5XPN密封试验1.1XPN工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质纸浆、污水、煤煤气等

PZ273Y-10C电液动刀闸阀、电液动浆液阀、电液动耐磨刀闸阀硬质合金主要外形及连接尺寸

公称压力DNLD1D2HABn-M0.6MPa50439011O6501601404-M1260461101306701601404-M128046125150685160
1404-M16100521451707552001604-M16125561752007902001608-M16150562002258652001608-M16200602552809
402201808-M1625068310335103022018012-M1630078362395118022018012-M2035078412445128522018012-M204
00102462495139024022016-M20450114518550150024022016-M20500127568600160024022016-M201.0MPa504310
01256501601404-M1660461201456701601404-M1680461351606851601404-M16100521551807552001608-M161255
61852107902001608-M16150562102408652001608-M20200602652959402201808-M2025068320350103022018012-
M2030078368400118022018012-M2035078428460128522018016-M20400102482515139024022016-M204501145325
65150024022020-M22500127585620160024022020-M22