

PBT 日本宝理 HN7330B 30%玻纤增强 卤素阻燃

产品名称	PBT 日本宝理 HN7330B 30%玻纤增强 卤素阻燃
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	23.80/千克
规格参数	宝理:30%玻纤增强 卤素阻燃 HN7330:尺寸稳定 低翘曲 日本:电子电器部件 汽车应用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PBT 日本宝理 HN7330B 30%玻纤增强 卤素阻燃

产品说明：

Low warpage, Flame retardant, Standard, GF30% reinforced, Standard

物性性能额定值单位制测试方法	1.64
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.20
拉伸性能额定值单位制测试方法	132
拉伸应变 (断裂)	1.9
弯曲模量	9880

弯曲应力	196
筒式模量测定值单位制测试方法	8.1
热变形温度值单位制测试方法	200
线形热膨胀系数	
流动 : 23 到 55 ° C	2.0E-5
横向 : 23 到 55 ° C	7.0E-5
可燃性等级测试方法	V-0
注塑温度值单位制	120 到 140
干燥时间	3.0 到 5.0
加工 (熔体) 温度	250 到 270
模具温度	40.0 到 80.0
保压	60.0 到 100
螺杆转速	100 到 150

PBT 日本宝理 HN7330B 30%玻纤增强 卤素阻燃

工厂指导，加之终端需求表现一般，持货商出货价格开始松动，市场重心窄幅下跌。部分贸易商及下游适量补货，交投相对好转。周后期，成本支撑减弱，然聚酯瓶片现货供应紧张，价格相对坚挺