

阻燃 PBT 基础创新塑料(美国) 4631 30%玻纤增强 注塑级

产品名称	阻燃 PBT 基础创新塑料(美国) 4631 30%玻纤增强 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	22.80/千克
规格参数	基础创新:阻燃 30%玻纤增强 注塑级 4631:良好电气性能 良好机械性能 美国:电子显示器 汽车外部零件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

阻燃 PBT 基础创新塑料(美国) 4631 30%玻纤增强 注塑级

产品说明：

VALOX 4631 is a 30% glass reinforced, flame retarded PBT injection moulding resin with good electrical properties and excellent mechanical properties.

物理性能额定值单位制测试方法

1.67

熔流率（熔体流动速率）

250 ° C/2.16 kg

13

250 ° C/5.0 kg

67

265 ° C/5.0 kg

90

266 ° C/5.0 kg	90
溶化体积流率 (MVR)	
250 ° C/5.0 kg	40.0
265 ° C/5.0 kg	65.0
收缩率 1	
流动	0.10 到 0.30
横向流动	0.40 到 0.70
吸水率	
饱和, 23 ° C	0.25
平衡, 23 ° C, 50% RH	0.070
硬度 硬度值单位制测试方法	118
球压硬度 (H 358/30)	115
拉模量 额定值单位制测试方法	

-- 2	11500
--	11500
抗张强度 屈服 3	130
屈服	130
断裂 4	130
断裂	130
伸长率 屈服 5	2.0
屈服	2.0
断裂 6	2.0
断裂	2.0
弯曲模量 50.0 mm 跨距 7	9000
-- 8	9600

弯曲应力		
--		200
屈服, 50.0 mm 跨距 9		200
断裂, 50.0 mm 跨距 10		200
断裂弯曲应变 11		3.0

阻燃 PBT 基础创新塑料(美国) 4631 30%玻纤增强 注塑级

供应方面，吉化揭阳ABS装置开工负荷继续提升，导致国内ABS整体产量增加，开工负荷继续提升