

预埋槽道力学性能 常规成分测试

产品名称	预埋槽道力学性能 常规成分测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

预埋槽道预埋于混凝土结构内、由冷加工或热加工的槽身和至少两个锚杆组成的金属构件，用于固定管线、设备及设施等。

材质

槽道及锚杆所用钢材的化学成分、力学性能及牌号等应符合GB 50017、GB/T 700、GB/T 1220、GB/T 3077、GB/T 20878的规定。

预埋槽道的采用钢材强度不低于Q235B材质的结构钢。

外观及尺寸

槽道和锚杆表面应平整、光洁，无裂纹、褶皱、毛刺、起皮、气泡、机械损伤、严重划伤等。

结构钢预埋槽道的槽身壁厚不应小于2mm，不锈钢预埋槽道的槽身壁厚不应少于1.5mm。

预埋槽道有哪些性能要求？

力学性能包括拉力作用下的钢材承载力，拉力作用下的混凝土承载力，垂直剪力作用下的钢材承载力和平行剪力作用下的钢材承载力。

除了力学性能还有抗疲劳性能，耐火性能，防腐性能和防松性能。