

初效复合滤芯 大风量过滤器595*595*45mm 无尘车间用滤筒

产品名称	初效复合滤芯 大风量过滤器595*595*45mm 无尘车间用滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

在，在众多行业应用多年，效果良好，深受业主的认同。我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等。以上企业均为产品的忠实客户。除味滤芯及粉尘回收滤芯。除尘滤芯的特点 过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料，标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备。4、适合多种工况情况下的使用。3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维

外部可选紧固带固定。而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家。而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的。本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理。能够真正达到废料的回收在利用。节约能源 3.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪；

2.滤筒两端端盖选用厚度为0.8mm以上的镀锌钢板冲压而成（平整不易变形）4.3滤筒和滤料 2A

耐阻燃处理聚酯纤维 生产的除尘滤筒采用新工艺，新技术，滤料有国产，进口PS，PUS，PTFE聚酯无纺布，覆膜防静电无纺布，长纤维滤纸，纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，膨胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料，E、管道油过滤器滤芯 F、管道水过滤器滤芯 四川成都 绵阳 南充 德阳 广安 巴中 自贡 ü 山 攀枝花 资阳 泸州 乐山 宜宾 甘孜州 凉山州 阿坝州 雅安 遂宁 内江 广元 达州 PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）。除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）除尘滤芯是本公司的主打产品之一。大致分为12个系列。每个系列的滤芯都有不同的规格型号和过滤精度。滤料采用国内先进的纤维式过滤法。不论是滤筒设计者，制造厂或用户，都要求除尘滤筒使用寿命长一些为好，但除尘滤筒在各行业、各工况使用过程中影响除尘滤筒使用寿命的因素很多，事先预测或估计除尘滤筒使用寿命是很困难的，同一个滤筒，流量增加，原始阻力上升，

9.滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等，而大志滤料具有以下特点：除尘滤芯可查看更多产品信息 现我厂生产的除尘滤筒规格已达几百种之多，经过对客户的跟踪调查，均达到了十分满意的程度。而且我厂自制研发的产品在市场上也很受好评，现在产品已经广泛应用在化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、玻璃生产线、喷粉涂装线、喷粉喷砂生产线、抛丸生产线、水泥生产线、钻机集尘箱和各种工业用除尘。滤筒过滤精度可达1um，

选用的空气滤芯一定要与原装发动机的动力性、经济性及其可靠性匹配。江西南昌九江赣州萍乡新余吉安上饶抚州宜春鹰潭景德镇专业技术厂家。

滤筒采用滤料纺织的方法。过滤精度能够达到0.1um。很轻松的处理微小的粉尘颗粒。优点：耐腐蚀，耐压。纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小。抗湿性能强，支持清洗，密封效果强，抗撕裂能力强。使用寿命长而且价格低廉。可再生。本公司生产的亚除尘滤筒已经广泛被应用。本滤筒具有连接方便，长寿，废弃后可安全焚烧对环境无污染。其主要特点有：降低清灰压力；工况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气。

2.滤筒两端端盖选用厚度为0.8mm以上的镀锌钢板冲压而成（平整不易变形）2 粉尘温度 C < 100