

螺杆除尘滤芯 粉尘过滤器滤筒 加外网除尘滤筒

产品名称	螺杆除尘滤芯 粉尘过滤器滤筒 加外网除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

KOLON韩国科隆滤材 滤芯。E、工程钻机集尘箱专用滤芯（规格型号齐全）除尘滤芯的种类有 液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、滤芯、粉尘滤除尘滤芯规格型号：240×130×100、240×130×300、240×130×400、240×130×600、240×130×660、240×130×700、240×130×750、240×130×900、240×130×1000、240×130×1200、240×130×1600，(2)滤芯旁通元件的特性试验吊式安装、卧式安装、法兰式安装(塑料盖、铝盖、铁盖)、三耳(三爪)快拆式、六耳(六爪)快拆式-----

PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）。除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）

滤筒采用滤料缎织的方法。过滤精度能够达到0.1um。很轻松的处理微小的粉尘颗粒。优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小。抗湿性能强，支持清洗，密封效果强，抗撕裂能力强。使用寿命长而且价格低廉。可再生。本公司生产的亚除尘滤筒已经广泛被应用。

1.滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤维滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，

6.过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍；料采用国内先进的纤维式过滤法。通过这个技术。能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质。重油水过滤器、重油过滤器、食品（饮料）用不锈钢过滤器、燃油油水分分离器、聚结器。五、压缩机进气除尘滤芯、油过滤芯、油气分离滤芯适应机型如下：英格索兰压缩机、阿*压缩机、复盛压缩机、康普艾压缩机、寿力压缩机、宝驹压缩机、天鹅压缩机、凯萨压缩机、

过滤效率均达到99.99%。规格100-700，高度200-2000不等我厂生产的除尘器是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，七、空气净化过滤器滤芯:华北地区 普通聚酯复合无纺布 性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，

我厂除尘滤筒形式分为方便安装的悬挂式、经久耐用的螺杆式，亦能够为客户设计安装除尘器，材料采用先进宽褶打折技术，配以专用模具制造保证间隙均匀;清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落

的粉尘掉入灰斗内通过卸灰阀排出。覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合

三、膜覆合聚酯滤筒性能特点：