

移动抛丸机除尘滤芯 纳米覆膜滤筒 反吹式过滤器滤筒

产品名称	移动抛丸机除尘滤芯 纳米覆膜滤筒 反吹式过滤器滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

350 × 240 × 705 350 × 240 × 900 510 × 340 × 900 408 × 215 × 660、150 × 90 × 100、152 × 90 × 902
350 × 240 × 1350等，过滤效率均达到99.99%。规格100-700，高度200-2000不等 我厂生产的除尘器是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，二、工业用油、流体动力设备、液压、润滑系统、高精度油过滤器滤芯、管路滤芯、进口滤芯国产化改造，非标滤芯的研制与生产。6
顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）规格：315 × 210 × 660,320 × 660、320 × 700、320 × 750、320 × 900、320 × 1000、335 × 660、335 × 750、490 × 660、490 × 750 标准结构特点：反吹清洗时用气量小，速度快，耗能小，清灰效果好。
除尘滤芯及粉尘滤芯除尘滤芯及粉尘滤芯的应用范围 的应用范围A、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘。B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料，净化除尘。顺序触发各控制阀，开启脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管孔喷出（一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（二次风）进入滤 辽宁沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 锦州 盘锦 营口 阜新 辽阳 丹东 铁岭 朝阳 葫?岛
选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家。而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的。本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理。能够真正达到废料的回收在利用。节约能源 但增大面积就会增加滤筒的体积和重量，从而提高生产制造成本和销售价格，并且还会使除尘器设备体积增大
我公司凭借雄厚的实力,优良的服务,可靠的品质,勇于市场,质量,信誉,勇争的精神宗旨,
11.喷砂房，抛丸机除尘系统粉尘滤筒，除尘滤芯