

## 抛丸机除尘滤筒 粉尘回收滤芯 350\*240\*660mm滤筒

产品名称	抛丸机除尘滤筒 粉尘回收滤芯 350*240*660mm滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；

电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等

2、散装水泥车向罐中注灰前后，开启振动2-3分钟 (1)压力降-流量特性试验

用粘度的机油测定滤油器总成的压力降-流量曲线 聚酯长纤维粉尘滤芯性能特点：

除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家

由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；

2.滤筒两端端盖选用厚度为0.8mm以上的镀锌钢板冲压而成（平整不易变形）序号 项目 单位 测定值 烟草

专用滤筒，使用在各大卷烟厂和复烤厂的烟叶生产车间、烟草卷接线等处，选用的进口复合纤维滤材，

在1-3微米的过滤效率达到99.999%，使用寿命为18个月 除尘滤芯的特点

过滤面积24m<sup>2</sup>，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料，标准备件，操作维护简便，

(7)脉动压力疲劳试验 测定在脉动压力下(模拟发动机起动或停止时)滤油器总成的机械强度 东北地区

除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）大致分为12个系列

原始阻力与极限阻力的差距减小，寿命就缩短，反之，寿命则延长

与滤料粘接处采用专用双组份高分子滤芯胶（确保端盖与滤料粘结牢固无缝隙）；抗张力强度：99kg-X-

向 102kg-Y-向 三、空气滤芯板框式过滤芯，粗效、中效、滤器

生产的除尘滤筒采用新工艺，新技术，滤料有国产，进口PS，PUS

，PTFE聚酯无纺布，覆膜防静电无纺布，长纤滤纸，纤维复合材料。

5、根据粉尘特点选用不同材质的滤筒，解决粉尘治理的难题 3、滤料挺度好，且可反复清洗

除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）而且大大增加了滤筒的使用寿命 其主要特点有：降低清灰压力；工

况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入

式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气 ---每个产品都是精工团队用专业的技术

精工制造，高品质滤芯，滤筒优品厂家，客户的满意是我们的追求!欢迎选购‘ ’系列产品！

本公司生产的亚除尘滤筒已经广泛被应用