

长期供应玻璃钢格栅

产品名称	长期供应玻璃钢格栅
公司名称	河北可耐特玻璃钢有限公司
价格	300.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省冀州市金鸡大街124号
联系电话	86-013833829198 13833829198

产品详情

拉挤玻璃钢格栅拥有模塑玻璃钢格栅大部分的特性，但也有显著的不同之处，最重要的一点就是在承载条方向上高玻璃纤维含量（65%-70%），因此与模塑玻璃钢格栅相比，在大跨距下使用更显优越性，这样会减少基础支撑，降低工程费用。产品优势：— 耐腐蚀性

选用优良的邻苯、间苯、乙烯基树脂及带有表面毡的拉挤玻璃钢格栅，具有优良的耐腐蚀性能。— 重量轻
拉挤玻璃钢格栅大约只有钢材的四分之一重，非常容易搬运，从而减少搬运费用。— 力学性能好
拉挤格栅根据重量比大约树脂占35%，玻璃纤维占65%，提供了非常高的强度/重量比率。— 耐老化
拉挤格栅在配方中均添加抗紫外线剂及含有聚酯表面毡以获得最佳的抗紫外线效果。— 效果好
具有1级25或氧指数 26以上的阻燃效果。（根据工程需要）— 其他性能优异

耐冲击、免维护、易加工、防滑安全、绝缘绝热等。格栅安装：— 平台安装：

A、格栅支承边在钢梁上至少有40mm宽的承托，格栅与格栅之间安装间隙6mm格

栅与混凝土柱之间安装间隙为10mm。 B、格栅与支承钢梁之间应用M型或L型夹具进行固定，每块格栅至少4只，两块相邻费承托格栅边与边之间应采用C型夹具进行连接，每1.8m长的中心至少使用一只。 — 地沟安装： A、参考格栅单格尺寸，尽可能调整地沟尺寸，使格栅切割后边缘为封闭口，保持单元格的完整性，达到美观大方的安装效果。

B、格栅在混凝土地基上至少有40mm宽承托，格栅与混凝土的间隙为 — 楼梯安装：

A、格栅踏步应安装在踏步框架内，框架可以是普通钢框架，也可以是玻璃钢框架。

B、格栅踏步与框架间隙3-6mm，每块踏步用4只固定夹具固定，每个角使用1只。 C、我公司提供的格栅固定夹具分为M型、L型、和C型，不同的夹具有不同的使用功能：M型夹具用于格栅与支撑结构之间的定位连结；L型夹具用于格栅与支撑结构特殊限位连结；C型用于两片格栅边与边之间的整体连结。同时配套相应的螺丝、垫片等配件。 格栅维护：—

在使用过程中可用洗涤液清洗表面灰尘、污物，不需要其他保养措施。 —

在使用过程中应避免与电焊、氧炔焰等各种明火、高温的直接接触。 —

在使用过程中应避免钢结构和设备维修时各种钢材，钢制利器，工具等的拖拉、撞击损伤和油漆污染